


Řadová svorka WK 4/U červená 4mm²

Objednací kód: 57.504.0055.5

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez lisovací koncovky (mm ²): 0,5	Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm ²): 0,5
Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm ²): 0,5	Připojitelný průřez vícedrátového vodiče (mm ²): 0,5
Jmenovitý proud In (A): 32	Jmenovité napětí (V): 800
Typ elektrické přípojky 1: Závitová přípojka	Typ elektrické přípojky 2: Závitová přípojka
Poloha připojení: Boční	Počet pater: 1
Počet míst upnutí pro každé patro: 2	Způsob montáže: DIN/G lišta
Materiál izolačního tělesa: Termoplast	Provozní teplota (°C): -25
Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: V0	Šířka/rozměr rastru (mm): 6
Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): 48,5	Délka (mm): 44,5
Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu 'Ex e': Ano	Je zapotřebí uzavírací deska: Ano
Barva: Červená	Patra interně přemostěná: Ne



Příslušenství