

vidlice 4-pólová, 32A / 400V, 6h, IP44

Objednací kód: PC-024-6

Jmenovitý proud IEC (A): **32**

Počet pólů: **4**

Pozice zemního kontaktu (h): **6**

Stupeň krytí (IP): **IP44**

Kabelový přívod: **Šroubení**

Materiál: **Plast**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Napětí podle EN 60309-2: **400 V (50+60 Hz) červená**

Rozlišovací barva: **Červená**

Způsob připojení: **Šroubová svorka**

Provedení: **Přímé**

Vojenské provedení: **Ne**



Příslušenství

	16 Amp				32 Amp			
Pole	3	4	5	3	4	5		
A	132	138	134	130	138	134	130	126
b	88	92	96	104	104	108	112	116
c	47	51	55	61	61	65	69	73
K_Router (2 mm)	6-10	6-10	6-10	11,5-20	11,5-20	11,5-20	11,5-20	11,5-20
Anschlussspannung								
Schutzabstand								
Leistungsfähigkeit (kW)	5,2-5				10-10			
Maximale Leistung (kW)	10-10				10-10			
IP	42	42	42	42	42	42	42	42
Material	100	100	100	100	100	100	100	100