Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33720 IQ-LED A60 13,5W-NW

Světelný zdroj LED

5905339337207







Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost, to vše v klasickém designu A60. Žárovky Kanlux IQ-LED poskytují plný komfort používání a bezpečnost, což potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Šířka [mm]: 60
Výška [mm]: 120
Hloubka [mm]: 60
Průměr [mm]: 60
Obsah rtuti: ne
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 82
Jmenovitý výkon [W]: 13.5
Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 1560
Jmenovitý úhel záření [°]: 220
Materiál: plast
Materiál difuzoru: plast
Zdroj světla: A60
Typ diody: LED SMD
Barva světla: bílá
Patice: E27
Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000
Počet cyklů zap/vyp: ≥40000
Tvar světelného zdroje: Standardní


Dokument vytvořen: 16.11.2022, 12:04
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

CS

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33720 IQ-LED A60 13,5W-NW

Světelný zdroj LED





PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 14
Třída energetické účinnosti: E
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: 1560
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: v kouli (360°)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6
Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]: 13.5
Výška světelného zdroje [mm]: 120
Šířka světelného zdroje [mm]: 60
Hloubka světleného zdroje [mm]: 60
Index podání barev: 80
Trichromatické souřadnice (x): 0.38
Trichromatické souřadnice (y): 0.38
Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 102
Hodnota indexu podání barev R9: 12
Činitel funkční spolehlivosti: ≥0.9
Činitel stárnutí: 0.93

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účiník základní harmonické (cos φ1): 0,9
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se
Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): ≤1,0
Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): ≤0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 10
Počet kusů v druhém balení : 10
Počet kusů v hromadném balení: 100
Čistá jednotková hmotnost [g]: 46
Gramáž [g]: 80.7
Délka jednotkového balení [cm]: 6
Šířka jednotkového balení [cm]: 6
Výška jednotkového balení [cm]: 12
Hmotnost kartonu [kg]: 8.07
Šířka kartonu [cm]: 32.5
Výška kartonu [cm]: 30
Délka kartonu [cm]: 65

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33720 IQ-LED A60 13,5W-NW

Světelný zdroj LED

Objem kartonu [m³]: 0.063375

DALŠÍ INFORMACE:

- Certifikát TÜV: Číslo TM 61000367.003, platný do 27.03.2023

