Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33761 IQ-LED L G45 4,2W-NW

Světelný zdroj LED

5905339337610





Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost. Nové modely LIFE poskytují téměř přirozené světlo. Produkty IQ-LED LIFE snižují množství modrého světla (LESS BLUE), které ovlivňuje pohodu a náladu uživatele, při zachování plné funkčnosti světelného zdroje. Žárovky Kanlux IQ-LED LIFE nabízejí vysokou reprodukci přirozených barev (Ra90) a také pětiletou záruku. Kanlux IQ-LED LIFE znamená ještě lepší kvalitu a pohodlí při používání.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne


PARAMETRY VÝROBKU:


Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Výška [mm]: 78
Hloubka [mm]: 45
Průměr [mm]: 45
Obsah rtuti: ne
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 38
Jmenovitý výkon [W]: 4.2
Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 490
Jmenovitý úhel záření [°]: 240
Materiál difuzoru: plast
Zdroj světla: G45
Typ diody: LED SMD

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33761 IQ-LED L G45 4,2W-NW

Světelný zdroj LED





Barva světla: bílá
Patice: E14
Jmenovitá životnost lampy [h]: 25000
Počet cyklů zap/vyp: ≥40000
Tvar světelného zdroje: kulka

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 5
Třída energetické účinnosti: E
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: 490
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: v kouli (360°)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6
Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]: 4.2
Výška světelného zdroje [mm]: 78
Šířka světelného zdroje [mm]: 45
Hloubka světleného zdroje [mm]: 45
Index podání barev: 90
Trichromatické souřadnice (x): 0,38
Trichromatické souřadnice (y): 0,38
Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 41
Hodnota indexu podání barev R9: 71
Činitel funkční spolehlivosti: 0,9
Činitel stárnutí: 0,96

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účiník základní harmonické (cos φ1): 0,5
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: ano
Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): ≤1,0
Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): ≤0,4

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33761 IQ-LED L G45 4,2W-NW

Světelný zdroj LED




LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 10
Počet kusů v druhém balení : 10
Počet kusů v hromadném balení: 100
Čistá jednotková hmotnost [g]: 20
Gramáž [g]: 39.2
Délka jednotkového balení [cm]: 4.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 4.5
Výška jednotkového balení [cm]: 8
Hmotnost kartonu [kg]: 3.92
Šířka kartonu [cm]: 26
Výška kartonu [cm]: 20
Délka kartonu [cm]: 52.5
Objem kartonu [m³]: 0.0273

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Certifikát TÜV: Číslo TM 61000367.003, platný do 27.03.2023



ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33761 IQ-LED L G45 4,2W-NW

Světelný zdroj LED

