


35654 BTL 28W-930-W

Reflektor na lištový systém

5905339356543



Kanlux BTL LED je nový design svítidel přizpůsobený systému Kanlux TEAR a většině 3-obvodovým lištám. Svítidla jsou vybavena integrovaným napájením s adaptérem. Kanlux BTL jsou svítidla ve směrovém provedení s čočkou a nastavením úhlu svícení v rozsahu od 15° do 45°. Volitelně lze použít clonu se strukturou plástve, která snižuje oslnění. U Kanlux BTL si můžeme vybrat výkon (18W, 28W, 38W), barvu krytu (bílá nebo černá) a barvu světla (teplá nebo neutrální). Řada svítidel Kanlux BTL má vysoký index podání barev Ra 90+ a jejich vysokou kvalitu potvrzuje 5letá záruka.

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Místo montáže: na liště TEAR

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 28

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Typ diody: LED COB

Světelný tok [lm]: 3000

Barva světla: teplá bílá

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Úhel svícení [°]: 15-45

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek

vystaven [°C]: 5+25

Materiál korpusu: hliníková slitina

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]: 340

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 90

Stupeň krytí IP: 20

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:


Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6


Index podání barev: 90

35654 BTL 28W-930-W


Reflektor na lištový systém

**LOGISTICKÉ ÚDAJE:****Způsob balení:** 20**Počet kusů v druhém balení :** 1**Počet kusů v hromadném balení:** 20**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 594**Gramáž [g]:** 680**Délka jednotkového balení [cm]:** 11.5**Šířka jednotkového balení [cm]:** 11**Výška jednotkového balení [cm]:** 16.5**Hmotnost kartonu [kg]:** 13.6**Šířka kartonu [cm]:** 35**Výška kartonu [cm]:** 25**Délka kartonu [cm]:** 60.5**Objem kartonu [m³]:** 0.052938**DALŠÍ INFORMACE:**

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce




KANLUX S.A. (kat 35654) BTL 28W-930-W 45deg / LDC (Polar)

Luminaires: KANLUX S.A. (kat 35654) BTL 28W-930-W 45deg
Lamps: 1 x BTL 28W-930


35654 BTL 28W-930-W

Reflektor na lištový systém

KANLUX S.A. (kat 35654) BTL 28W-930-W 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35654) BTL 28W-930-W 15deg
Lamps: 1 x BTL 28W-930

KANLUX S.A. (kat 35654) BTL 28W-930-W 45deg + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35654) BTL 28W-930-W 45deg + GRID
Lamps: 1 x BTL 28W-930

35654 BTL 28W-930-W

Reflektor na lištový systém

