

34925 SONDA II EL-3I W

Přisazené svítidlo

5905339349255

**MODERN**
design

Kanlux SONDA II je moderní řada svítidel, u kterých si můžete vybrat z 1 až 4 světelných bodů. Moderní tvar tohoto osvětlení se stane jedinečnou ozdobou každého interiéru. Další výhodou svítidel Kanlux SONDA II je výjimečně elegantní povrchová úprava stínidla, která zakrývá okraje světelného zdroje, díky čemuž je viditelná samotná čočka žárovky.

PARAMETRY VÝROBKU:**Barva:** bílá**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop**Místo použití:** uvnitř**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m**Zdroj světla v balení:** ne**Délka [mm]:** 450**Šířka [mm]:** 60**Výška [mm]:** 150**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50**Maximální výkon [W]:** 3 x max 10**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I**Zdroj světla:** PAR16**Patice:** GU10**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25**Materiál korpusu:** hliníková slitina**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1÷2,5**Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]:** 330**Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]:** 120**Stupeň krytí IP:** 20**LOGISTICKÉ ÚDAJE:****Způsob balení:** 10**Počet kusů v druhém balení :** 1**Počet kusů v hromadném balení:** 10**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 1016**Gramáž [g]:** 1200**Délka jednotkového balení [cm]:** 46**Šířka jednotkového balení [cm]:** 6.5**Výška jednotkového balení [cm]:** 15.5**Hmotnost kartonu [kg]:** 12**Šířka kartonu [cm]:** 34**Výška kartonu [cm]:** 48**Délka kartonu [cm]:** 34.5**Objem kartonu [m³]:** 0.056304

34925 SONDA II EL-3I W

Přisazené svítidlo

