

TP STRONG

Lineární LED svítidlo



up to
135 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	50000	$\leq 6x$ Macadam	80	SMD
		IP 65		$-20 \div +40$		IK 08
	$1,5 \div 2,5$	$\varnothing$ 0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA



TP STRONG LED 48W-NW

	[W]	[lm]	Tc [K]	θ	
TP STRONG LED 48W-NW 33170	48	6500	4000	X125/Y110	bílá
TP STRONG LED 75W-NW 33171	75	10000	4000	X125/Y110	bílá
TP STRONG LED 90W-NW 33172	90	12000	4000	X125/Y110	bílá

Kanlux TP STRONG je hermetické svítidlo pro speciální úkoly. Stupeň krytí na úrovni IP65, odolnost proti mechanickému poškození: IK08 a světelný tok: 135lm/W - to jsou hlavní výhody tohoto svítidla. Úhel distribuce světla je navíc X125°/Y110°. Parametry hovoří samy za sebe a my přidáváme ještě 5 let záruky.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0486 / 20, platný do 15.12.2025
- Materiál korpusu: plast
- Materiál difuzoru: PC

TP STRONG

Lineární LED svítidlo




TP STRONG LED 48W-NW




TP STRONG LED 75W-NW




TP STRONG LED 90W-NW



TP STRONG LED 48W-NW



TP STRONG LED 75W-NW



TP STRONG LED 90W-NW