


34930 ASTIM IP44 8W-NW-B

Linear LED furniture light

5905339349309



Kanlux ASTIM je koupelnové svítidlo se zvýšeným stupněm ochrany (IP44). Tato svítidla lze namontovat na rám zrcadla nebo na skříň. Díky třem univerzálním barvám je lze sladit do koupelen s tradičním nebo moderním dekorem.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zem

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Směr svícení svítidla: dole

Délka [mm]: 400

Šířka [mm]: 100

Výška [mm]: 44

Obsah rtuti: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 8

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Modul LED: W400C40-66V-44-2835-SS

Světelný tok [lm]: 590

Barva světla: bílá

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷30

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75÷1,5

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

34930 ASTIM IP44 8W-NW-B

Linear LED furniture light

Stupeň krytí IP: 44**Další informace:** Světelný zdroj LED nelze vyměnit**Další informace:** Řídící zařízení nelze vyměnit**PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:****Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h):** 8**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]:** 980**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤ 6 **Příkon v zapnutém stavu P_{on} světleného zdroje [W]:** 7.4**Výška světelného zdroje [mm]:** 20**Šířka světelného zdroje [mm]:** 395**Hloubka světleného zdroje [mm]:** 1**Index podání barev:** 80**Trichromatické souřadnice (x):** 0,38**Trichromatické souřadnice (y):** 0,38**Činitel funkční spolehlivosti:** 0,9**Činitel stárnutí:** 0,96**PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::****LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu:** nevztahuje se**LOGISTICKÉ ÚDAJE:****Způsob balení:** 20**Počet kusů v druhém balení :** 1**Počet kusů v hromadném balení:** 20**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 180**Gramáž [g]:** 329**Délka jednotkového balení [cm]:** 13**Šířka jednotkového balení [cm]:** 5**Výška jednotkového balení [cm]:** 41**Hmotnost kartonu [kg]:** 6.58**Šířka kartonu [cm]:** 44**Výška kartonu [cm]:** 27.5**Délka kartonu [cm]:** 53**Objem kartonu [m³]:** 0.06413