

List technických údajů

Natloukácí kotva, provedení s límcem

Výr. č. 3492003



Natloukácí kotva pro jednotlivé upevnění nenosných systémů v betonu bez trhlin a k vícenásobnému upevnění v betonu s trhlinami i bez nich.
Testováno pro požární ochranu, třída požární odolnosti R 120 podle Evropského technického schválení ETA-02/0020 (opt. 7) a Evropského technického schválení ETA-05/0116.
Montáž pomocí značkovacího a rozevíracího nástroje.



A4 Nerez ocel

Kmenová data

Č. výr.	3492003
Typ	ES M 8x30 A4
Rozměr	8x30
Materiál	Ušlechtilá ocel, nerezová, materiál A4
Zkratka materiálu	A4
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	1,10 kg/100 ks

Technické údaje

	Délka	30,00 mm
	Rozměr L	30,00 mm
	Rozměr	8x30 mm
	Provedení	Úder
	Upevňovací přípravek	Ostatní
	Hloubka vrtaného otvoru	30,00 mm
	Průměr vrtaného otvoru	10,00 mm
	Hloubka zašroubování min-max	9,00 - 13,00 mm
	Závit	M8
	Metrický závit	8,00
	Samovrtný	☐
	Dovolený zatěžovací rozsah tahové zóny	1,70 kN
	Atesty k dispozici	☒