


List technických údajů

Třmenová přichytka, jednoduchá plastová přítlačná opěrka

Výr. č. 1175998



Vhodná pro všechny profilové listy C se šířkou výřezu 18 mm a 22 mm.
Přítlačná opěrka z polypropylénu, bezhalogenová, světle šedá RAL 7035.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Č. výr.	1175998
Typ	2056U 100 FT
Označení 1	Třmenová přichytka
Rozměr	90-100mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	25,00 kus
Hmotnost	30,00 kg/100 ks


List technických údajů

Třmenová přichytka, jednoduchá plastová přítlačná opěrka

Výr. č. 1175998



Technické údaje



Rozměr AAW	25,00 mm
Rozměr B	107,00 mm
Rozměr C	40 mm
Rozměr G	M8
Rozměr H	135,00 mm
Rozměr L	45,50 mm
Rozměr t	3,00 mm
Rozměr x	6,50 mm
Počet kabelů/trubek	1,00
Max. utahovací moment pro 1 kabel H	5,00 Nm
pro 1 kabel L	135,00 mm
pro lištu s šířkou výřezu	45,50 mm
	18,00 - 22,00 mm
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
S plastovou opěrkou	<input checked="" type="checkbox"/>
S kovovou opěrkou	<input type="checkbox"/>
Způsob montáže	Profilová lišta
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Rozsah upínání D	90,00 - 100,00 mm
Dodatek - povrch	žárově zinkováno
Dodatek - materiál	Ocel