

# VÁZACÍ (STAHOVACÍ) PÁSKY

## UV odolné vázací pásy

- Materiál - Nylon
- Odolnost proti hoření UL 94-V2
- Délka pásků 140 - 360 mm
- Teplotní stabilita -40 až +100 °C
- Použití ve venkovním prostředí
- Až 10letá životnost na slunci

## Vázací pásy s příčným popisovacím štítkem

- Odolnost proti hoření UL 94-V2
- Teplotní stabilita -40 až +85 °C




## Vázací pásy s podélným popisovacím štítkem

- Odolnost proti hoření UL 94-V2
- Teplotní stabilita -40 až +85 °C



## Vázací pásy CLICK

- Odolnost proti hoření UL 95-HB
- Teplotní stabilita -50 až +65 °C



## Vázací pásy KABEL-FIXX

- Odolnost proti hoření UL 94-V2
- Teplotní stabilita -40 až +85 °C



## UV odolné vázací (stahovací) pásy - černé

| Obrázek | Obj. č. | Typové označení | Délka pásku | Šířka pásku | Malé balení (sáček) | Velké balení (karton) |
|---------|---------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|
|         | 1791730 | SEL.UVV2.210R   | 140 mm      | 3,5 mm      | 100 ks              | 20000 ks              |
|         | 1791732 | SEL.UVV2.223R   | 200 mm      | 4,5 mm      | 100 ks              | 10000 ks              |
|         | 1791734 | SEL.UVV2.425R   | 280 mm      | 4,5 mm      | 100 ks              | 10000 ks              |
|         | 1791736 | SEL.UVV2.426R   | 360 mm      | 4,5 mm      | 100 ks              | 8000 ks               |
|         | 1791738 | SEL.UVV2.434R   | 360 mm      | 7,5 mm      | 100 ks              | 3000 ks               |

## Vázací (stahovací) pásy s příčným popisovacím štítkem

| Obrázek | Obj. č. | Typové označení | Délka pásku | Šířka pásku | Materiál | Bal./ks |
|---------|---------|-----------------|-------------|-------------|----------|---------|
|         | 1791700 | SEL.2.202T      | 100 mm      | 2,5 mm      | Nylon    | 100 ks  |
|         | 1791701 | SEL.2.205T      | 200 mm      | 2,5 mm      | Nylon    | 100 ks  |

## Vázací (stahovací) pásy s podélným popisovacím štítkem

| Obrázek | Obj. č. | Typové označení | Délka pásku | Šířka pásku | Materiál | Bal./ks |
|---------|---------|-----------------|-------------|-------------|----------|---------|
|         | 1791702 | SEL.2.223T      | 200 mm      | 4,5 mm      | Nylon    | 100 ks  |
|         | 1791703 | SEL.2.425T      | 280 mm      | 4,5 mm      | Nylon    | 100 ks  |

## Vázací (stahovací) pásy - otevíratelné (CLICK)

| Obrázek | Obj. č. | Typové označení | Délka pásku | Šířka pásku | Materiál | Bal./ks |
|---------|---------|-----------------|-------------|-------------|----------|---------|
|         | 1792061 | CLT.10.2116R    | 240 mm      | 3,8 mm      | LDPE     | 100 ks  |

## Vázací (stahovací) pásy - otevíratelné, s montážním otvorem

| Obrázek | Obj. č. | Typové označení | Délka pásku | Šířka pásku | Materiál     | Bal./ks |
|---------|---------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------|
|         | 1794010 | Kabel-Fixx      | 200 mm      | 10 mm       | Polyamid 6.6 | 100 ks  |
|         | 1794020 | Kabel-Fixx      | 280 mm      | 10 mm       | Polyamid 6.6 | 100 ks  |
|         | 1794030 | Kabel-Fixx      | 385 mm      | 10 mm       | Polyamid 6.6 | 100 ks  |