

Technický list

Specifikace



nabíjecí stanice Parking samostatně stojící montáž 22kW 2xT2 RFID

EVF2S22P22R

Základní popis

Řada	EVlink
Označení výrobku	EVlink Parking
Typ produktu nebo součásti	Nabíjecí stanice
Označení přístroje	EVF2
Popis pólů	3P + N pro výkonový obvod 1P + N pro ovládací obvod
Montážní režim	Samostatně stojící
Typ nabídky	Standardní
Rated supply voltage	230 V AC 50/60 Hz ovládací obvod 380...415 V AC 50/60 Hz výkonový obvod
Uzemňovací soustava	TT IT TN
Socket-outlet number	2
Socket-outlet type	Vpravo: T2 / postříbřené kontakty Vlevo: T2 / postříbřené kontakty
Max. proud zdroje	32 A pro T2
Max power	22 kW pro T2
Systém řízení přístupu	Přístupová karta RFID podle ISO/IEC 14443 Přístupová karta RFID podle ISO/IEC 15693
Kompatibilita výrobku	Not compatible with RFID badges with chips Mifare Classic 1K

Doplňky

Typ ovládání	2 červená tlačítko, funkce: stop 2 zelená prosvětlené tlačítko, funkce: spuštění/odemknutí klapy
Místní signalizace	Nabíječ zapnut: 2 LED (zelená) (záblesková) na boční Dostupná: 2 LED (zelená) na čelní Rezervace: 2 LED (oranžová) na čelní Nefunkční: 2 LED (červená) na čelní
Typ komunikačního rozhraní	OCPP 1.6
Configuration /Architecture	Samostatný Architektura klastru
Operation and maintenance	Záznam detailů o nabíjení Diagnostická Správa zátěže Konfigurace uživatelských práv Stav jističe Odložené nabíjení

Webový server	Zabudovaný
Služba Ethernet	Konfigurace pomocí web serveru
Normy	IEC 61851-22 IEC 61851-1
Certifikace výrobku	EV Ready CE CB ZE Ready
Výška	1146 mm
Šířka	413 mm
Hloubka	220 mm
Hmotnost přístroje	50 kg
Barva	Čelní: bílá (RAL 9003) Boční: šedá (RAL 7016)

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP54 bez zatížení podle IEC 61851-1 IP54 na zatížení podle IEC 61851-1
Stupeň ochrany IK	IK10 nabíjecí stanice podle IEC 61851-22 IK10 zásuvka podle IEC 61851-22
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-30...50 °C podle IEC 61851-22
Teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C
Pracovní nadmořská výška	0...2000 m podle IEC 61851-22
Relativní vlhkost	0...95 %

Jednotky balení

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	38,0 cm
Package 1 Width	45,0 cm
Package 1 Length	128,0 cm
Package 1 Weight	58,0 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Doporučené náhradní produkty