

Technický list

Specifikace



nabíjecí stanice Parking-samostatně stojící montáž 22kW 2xT2S

EVF2S22P44

Základní popis

Řada	EVlink
Označení výrobku	EVlink Parking
Typ produktu nebo součásti	Nabíjecí stanice
Označení přístroje	EVF2
Popis pólů	3P + N pro výkonový obvod 1P + N pro ovládací obvod
Montážní režim	Samostatně stojící
Typ nabídky	Standardní
Rated supply voltage	230 V AC 50/60 Hz ovládací obvod 380...415 V AC 50/60 Hz výkonový obvod
Uzemňovací soustava	TT TN IT
Socket-outlet number	2
Socket-outlet type	Vpravo: T2 s clonkami / postříbřené kontakty Vlevo: T2 s clonkami / postříbřené kontakty
Max. proud zdroje	32 A pro T2 s clonkami
Max power	22 kW pro T2 s clonkami

Doplňky

Typ ovládání	2 červená tlačítka, funkce: stop 2 zelená prosvětlená tlačítka, funkce: spuštění/odemknutí klapky
Místní signalizace	Nabíječ zapnut: 2 LED (zelená) (záblesková) na boční Dostupná: 2 LED (zelená) na čelní Rezervace: 2 LED (oranžová) na čelní Nefunkční: 2 LED (červená) na čelní
Typ komunikačního rozhraní	OCPP 1.6
Configuration /Architecture	Samostatný Architektura klastru
Operation and maintenance	Správa zátěže Stav jističe Diagnostika Záznam detailů o nabíjení Odložené nabíjení Konfigurace uživatelských práv
Webový server	Zabudovaný
Služba Ethernet	Konfigurace pomocí web serveru
Normy	IEC 61851-22

IEC 61851-1	
Certifikace výrobku	EV Ready CE ZE Ready CB
Výška	1146 mm
Šířka	413 mm
Hloubka	220 mm
Hmotnost přístroje	50 kg
Barva	Čelní: bílá (RAL 9003) Boční: šedá (RAL 7016)

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP54 bez zatížení podle IEC 61851-1 IP54 na zatížení podle IEC 61851-1
Stupeň ochrany IK	IK10 nabíjecí stanice podle IEC 61851-22 IK10 zásuvka podle IEC 61851-22
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-30...50 °C podle IEC 61851-22
Teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C
Pracovní nadmořská výška	0...2000 m podle IEC 61851-22
Relativní vlhkost	0...95 %

Jednotky balení

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	38,0 cm
Package 1 Width	45,0 cm
Package 1 Length	128,0 cm
Package 1 Weight	58,0 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Doporučené náhradní produkty