

Technický list

Specifikace



Unica System - centrál.jednotka - 3 řada x 6 modulů - zapuštěná - polar

U22.736.18

Základní popis

Řada	Unica
Použití zařízení	Montáž
Označení řady	Unica System
Typ produktu nebo součásti	Montážní krabice pro mechanismus
Představení přístroje	Kompletní výrobek
Počet modulů	2 x 3 moduly
Násobnost	Trojnásobný
Barva skříňky	Oranžová
Upevnění	Piny
Barevný odstín	Bílá
Barva krycího rámečku	Bílá

Doplňky

Montáž připojovacího zařízení	Zapuštěná
Požární odolnost	850 °C, doba ukončení <30 s
Materiál	ASA + PC: krabice ASA + PC: krycí rámeček PBT (polybutylen tereftalát): montážní rám
Normy	UNE 60670-1
Hloubka	58,75 mm
Šířka	206 mm
Výška	261 mm

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP20
Popis prostředí	Odolný UV Benzín Olej Bělidlo Aceton Kapalina na čištění oken Tekuté mýdlo Alkohol

Jednotky balení

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,2 cm
Package 1 Width	22 cm
Package 1 Length	28 cm
Package 1 Weight	708 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3273 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	32
Package 3 Height	77 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	34,684 kg

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Doporučené náhradní produkty