

Technický list

Specifikace



Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C, e stop rope pull switch XY2CE, tightening torque 0.8...1.2 N.m, IP66

XY2CE2E290H7TK

! Výroba ukončena

- ! Výroba ukončena: 09 prosinec 2021
- ! Ukončení servisní podpory: 31 prosinec 2021

Základní popis

Výrobová řada	Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Označení přístroje	XY2CE
Kategorie přepětí	Třída I podle EN/IEC 61140 Třída I podle NF C 20-030

Doplňky

Utahovací moment	0,8...1,2 N.m
Úroveň bezpečnosti	Může dosáhnout PL = e s vhodným monitorovacím systémem a správně zapojen podle EN/ISO 13849-1 Může dosáhnout kategorie 4 s vhodným monitorovacím systémem a správně zapojen podle EN/ISO 13849-1 Může dosáhnout SIL 3 s vhodným monitorovacím systémem a správně zapojen podle EN/IEC 61508
Bezpečnostní data	B10d = 300000 hodnota daná životností 20 let omezena mechanickým nebo kontaktním opotřebením podle IEC 60947-5-5
Označení	CE
Mechanická životnost	60000 cykly
[Ie] jmenovitý pracovní proud	3 A při 240 V, AC-15, A300 podle EN/IEC 60947-5-1 příloha A 0,27 A při 250 V, DC-13, Q300 podle EN/IEC 60947-5-1 příloha A
[Ithe] jmenovitý tepelný proud	10 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	400 V (stupeň znečištění 3) podle EN/IEC 60947-1 300 V podle UL 508 300 V podle CSA C22.2 č. 14
Označení kompatibility	XY2CE

Prostředí

Certifikace výrobku	CCC kategorie NISD zařízení pro nouzové zastavení CE
Stupeň ochrany	TC
Provozní teplota	-40...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Odolnost proti vibracím	10 gn (f= 10...300 Hz) podle EN/IEC 60068-2-6
Odolnost proti otřesům	50 gn 11 ms podle EN/IEC 60068-2-27
Stupeň krytí IP	IP66 podle IEC 60529

Jednotky balení

Package 1 Weight	1,480 kg
Package 1 Height	1,500 dm
Package 1 Width	3,000 dm
Package 1 Length	4,000 dm

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Doporučené náhradní produkty