

Technický list

Specifikace



Exiway Smartexit DiCube 1.5h, 32m, IP40, trvalý režim

OVA48606

Základní popis

Řada	Exiway
Označení výrobku	Exiway Smartexit Dicube
Typ produktu nebo součásti	Značení únikové cesty
Použití zařízení	EMERGENCY Osvětlení
Funkce	Connected self-test Centralized control
Barva	Bílá
Zdroj	Trvalý Neudržovaný
Součást výrobku	With 4 standard stickers (left/right/down/down)

Doplňky

Kompatibilní řada	Exiway (Exiway Dicube) ovládací modul Exiway (Exiway Dicube) řídicí jednotka
[Us] jmenovité napájecí napětí	230 V
Světelný zdroj	LED
Barva světelného zdroje	Bílá
Spotřeba ve VA	5,61 VA
Spotřeba energie (W)	2,77 W
Kapacita baterie	1,5 Ah při 3,2 V, LiFePO4
Montáž zařízení	Povrchová stropní Zapuštěná nástěnná Plochý typ držáku podhled Závěsná nástěnná Závěsná stropní
Viditelná vzdálenost	32 m
Doba nabíjení	12 H
Doba nezávislého provozu	1 h 30
Typ žárovky	LED 100000 H
Materiál	Polykarbonát samozhášivý PMMA
Výška	330 mm
Šířka	220 mm

Hloubka	45 mm
Hmotnost přístroje	0,7 kg
Prostředí	
Stupeň krytí IP	IP40
Provozní teplota	0...40 °C
Odolnost proti ohni	850 °C
Normy	EN/IEC 60598-1 EN/IEC 62471 EN 62034 EN/IEC 60598-2-22
Jednotky balení	
Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	22,0 cm
Package 1 Length	33,0 cm
Package 1 Weight	900,0 g
Nabídka udržitelnosti	
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Záruční lhůta	
Záruka	18 měsíců
Doporučené náhradní produkty	