DATOVÝ LIST PRODUKTU
Conversion kit + SubstiTUBE T8 EM Pro UO 23.4 W/4000 K 1500 mm

SUBSTITUBE PRO ULTRA OUTPUT EM Conversion Kit | Vysoce výkonné LED trubice pro elektromagnetické předřadníky (CCG), odolné proti rozbití včetně konverzní sady pro svítidla se dvěma trubicemi



Oblasti použití

- Celkové osvětlení v teplotách -20 ... +50 °C
- Osvětlení výrobních prostor
- Dopravní zóny a chodby
- Supermarkety a obchodní domy
- Průmysl

Výhody výrobku

- Pouze asi 5 minut na jedno svítidlo je potřeba pro přepojení
- Žádné problémy s kompatibilitou elektronického předřadníku
- Není nutná žádná údržba elektronického předřadníku
- Žádné ohýbání díky skleněné trubici
- Ochrana proti roztříštění díky speciální povrchové úpravě PET
- Podpořte zapracování konceptů HACCP od výroby až po vystavení
- Velmi vysoká odolnost proti častému spínání
- Vysoká svítivost u sofistikovaných světelných řešení
- Úspora energie až 60 % (ve srovnání se zářivkou T8 s KP)
- Okamžité rozsvícení a proto velmi vhodné v kombinaci s technologií čidel
- Vhodné i pro provoz při nízkých teplotách

Vlastnosti výrobku

© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

- Obsahuje 10 LED trubic SubstiTUBE T8 EM Pro Ultra Output a 10 konverzních sad pro dvouzářivková svítidla
- Konverzní sada obsahuje veškerý potřebný materiál pro přestavbu svítidel s elektronickým předřadníkem na AC síť
- K dispozici jsou podrobné pokyny krok za krokem zaručenou certifikaci TÜV
- LED ekvivalent tradičních zářivkových světelných zdrojů T8 s paticí G13 používaných ve svítidlech s předřadníky CCG nebo ve svítidlech připojených do sítě
- Nízké blikání podle EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1)
- Trubice světelného zdroje vyrobená ze skla s ochranou proti střepinám pro aplikace v potravinářském průmyslu
- Certifikace VDE dle IEC62776
- Životnost: až 75 000 h
- Stupeň krytí: IP20
- Neobsahuje rtuť a splňuje požadavky RoHS
- Pro obzvláště rovnoměrné osvětlení

© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY A HMOTNOST

Váha výrobku	3000,00 g

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Tento produkt obsahuje jako zdroj světla následující LED trubici: SubstiTUBE T8 EM Pro Ultra Výstup 23,4 W/4000 K 1500 mm, EAN: 4058075612112, LED trubice EEC: C / EPREL ID LED Tube: 563390

CERTIFIKACE A NORMY

Druh ochrany	IP20

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

Referenční číslo objednávky	LEDTUBE T8EM PR

Bezpečnostní informace

- Není vhodné pro provoz s elektronickými předřadníky.
- Ve vhodných svítidlech odolných proti vlhkosti je možné venkovní použití v souladu s údaji uvedenými v technickém listu a návodu k instalaci.

KE STAŽENÍ

	KE STAŽENÍ
PDF	Installation guide
PDF	Installation guide

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075692411	Shipping box 1	1,652 mm x 210 mm x 115 mm	4363.00 g	39.90 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.