DATOVÝ LIST PRODUKTU
Conversion kit + SubstiTUBE T8 EM Adv UO 15.6 W/4000 K 1200 mm

SUBSTITUBE ADVANCED ULTRA OUTPUT Conversion Kit single lamp | LED trubice pro elektromagnetické předřadníky (CCG) včetně konverzní sady pro svítidla s jednou trubicí



Oblasti použití

- Celkové osvětlení v teplotách -20 ... +50 °C
- Osvětlení výrobních prostor
- Dopravní zóny a chodby
- Supermarkety a obchodní domy

Výhody výrobku

- Pouze asi 5 minut na jedno svítidlo je potřeba pro přepojení
- Žádné problémy s kompatibilitou elektronického předřadníku
- Není nutná žádná údržba elektronického předřadníku
- Žádné ohýbání díky skleněné trubici
- Úspora energie až 60 % (ve srovnání se zářivkou T8 s KP)
- Velmi vysoká odolnost proti častému spínání
- Vysoká svítivost u sofistikovaných světelných řešení
- Vhodné i pro provoz při nízkých teplotách
- Okamžité rozsvícení a proto velmi vhodné v kombinaci s technologií čidel

Vlastnosti výrobku

- Obsahuje 10 LED trubic SubstiTUBE T8 EM Advanced Ultra Output a 10 konverzních sad pro svítidla s jednou zářivkou

© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

- Konverzní sada obsahuje veškerý potřebný materiál pro přestavbu svítidel s elektronickým předřadníkem na AC síť
- K dispozici jsou podrobné pokyny krok za krokem zaručenou certifikaci TÜV
- LED ekvivalent tradičních zářivkových světelných zdrojů T8 s paticí G13 používaných ve svítidlech s předřadníky CCG nebo ve svítidlech připojených do sítě
- Nízké blikání podle EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1)
- Trubice je vyrobena ze skla
- Pro obzvláště rovnoměrné osvětlení
- Neobsahuje rtuť a splňuje požadavky RoHS
- Stupeň krytí: IP20



© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY A HMOTNOST

Váha výrobku	2050,00 g

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Tento produkt obsahuje jako zdroj světla následující LED trubici: SubstiTUBE T8 EM Advanced Ultra Output 15,6 W/4000 K 1200 mm, EAN: 4058075611931, LED trubice EEC: C / EPREL ID LED Tube: 563381

CERTIFIKACE A NORMY

Druh ochrany	IP20

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

Referenční číslo objednávky	LEDTUBE T8EM AD

Bezpečnostní informace

- Není vhodné pro provoz s elektronickými předřadníky.
- Ve vhodných svítidlech odolných proti vlhkosti je možné venkovní použití v souladu s údaji uvedenými v technickém listu a návodu k instalaci.

KE STAŽENÍ

	KE STAŽENÍ
PDF	Installation guide
PDF	Installation guide

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075692503	Shipping box 1	1,352 mm x 210 mm x 115 mm	3221.00 g	32.65 dm^3

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.