DATOVÝ LIST PRODUKTU
Conversion kit + SubstiTUBE T8 EM Adv 14 W/4000 K 1200 mm

SUBSTITUBE ADVANCED Conversion Kit | LED trubice pro elektromagnetické předřadníky (CCG) včetně konverzní sady pro svítidla se dvěma trubicemi



Oblasti použití

- Celkové osvětlení v teplotách -20 ... +50 °C
- Osvětlení výrobních prostor
- Dopravní zóny a chodby
- Supermarkety a obchodní domy
- Průmysl

Výhody výrobku

- Pouze asi 5 minut na jedno svítidlo je potřeba pro přepojení
- Žádné problémy s kompatibilitou elektronického předřadníku
- Není nutná žádná údržba elektronického předřadníku
- Žádné ohýbání díky skleněné trubici
- Úspora energie až 64% (ve srovnání se zářivkou T8 na CCG)
- Okamžité rozsvícení a proto velmi vhodné v kombinaci s technologií čidel
- Velmi vysoká odolnost proti častému spínání
- Vhodné i pro provoz při nízkých teplotách

Vlastnosti výrobku

- Obsahuje 10 LED trubic SubstiTUBE T8 EM Advanced a 10 konverzních sad pro svítidla se dvěma zářivkami
- Konverzní sada obsahuje veškerý potřebný materiál pro přestavbu svítidel s elektronickým předřadníkem na AC síť

© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

- K dispozici jsou podrobné pokyny krok za krokem zaručenou certifikaci TÜV
- LED ekvivalent tradičních zářivkových světelných zdrojů T8 s paticí G13 používaných ve svítidlech s předřadníky CCG nebo ve svítidlech připojených do sítě
- Nízké blikání podle EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1)
- Jednoduchý a tandemový provoz na konvenčním předřadníku (verze 0,6 m)
- Trubice je vyrobena ze skla
- Neobsahuje rtuť a splňuje požadavky RoHS
- Stejnoměrné osvětlení
- Stupeň krytí: IP20

© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY A HMOTNOST

Váha výrobku	2230,00 g

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Tento produkt obsahuje jako zdroj světla následující LED trubici: SubstiTUBE T8 EM Advanced 14 W/4000 K 1200 mm, EAN: 4058075611832, LED trubice EEC: D / EPREL ID LED Tube: 563376

CERTIFIKACE A NORMY

Druh ochrany	IP20

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

Referenční číslo objednávky	LEDTUBE T8 EM A

Bezpečnostní informace

- Není vhodné pro provoz s elektronickými předřadníky.
- Ve vhodných svítidlech odolných proti vlhkosti je možné venkovní použití v souladu s údaji uvedenými v technickém listu a návodu k instalaci.

KE STAŽENÍ

	KE STAŽENÍ
PDF	Installation guide
PDF	Installation guide

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075692534	Shipping box 1	1,352 mm x 210 mm x 115 mm	3401.00 g	32.65 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.