# DATOVÝ LIST PRODUKTU
# SubstiTUBE T5 AC HO39 16 W/4000 K 849 mm

SubstiTUBE T5 220-240V AC | LED trubice pro provoz na AC síťové připojení




## Oblasti použití

- Kanceláře, veřejné budovy
- Supermarkety a obchodní domy
- Průmysl
- Celkové osvětlení v teplotách -20...+45 °C

## Výhody výrobku

- Žádné ohýbání díky skleněné trubici
- Ochrana proti roztříštění díky speciální povrchové úpravě PET
- Vysoká svítivost u sofistikovaných světelných řešení

## Vlastnosti výrobku

- Náhrada LED trubic za zářivky T5 s paticí G5 na AC síť
- Trubice světelného zdroje vyrobená ze skla s ochranou proti střepinám pro aplikace v potravinářském průmyslu
- Vysoká konzistence barev: ≤ 5 SDCM
- Životnost: až 50.000 h
- Nízké blikání podle EU 2019/2020
- Stupeň krytí: IP20







© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.


## TECHNICKÉ ÚDAJE

### ELEKTRICKÉ ÚDAJE

| | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | 16 W |
| Jmenovitý příkon | 16.00 W |
| Jmenovité napětí | 220...240 V |
| Příkon srovnatelné obyčejné žárovky | 39 W |
| Jmenovitý proud | 47 mA |
| Proudové zatížení | Střídavý proud (AC) |
| Náběhový proud | 4.02 A |
| Provozní frekvence | 50/60 Hz |
| Síťová frekvence | 50/60 Hz |
| Maximální počet žárovek na jede 10 A (B) | 62 |
| Max. počet světelných zdrojů na jističi | 102 |
| Max. počet žárovek na jistič 16 A (B) | 96 |
| Celkové harmonické zkreslení | < 20 % |
| Účiník λ | > 0,90 |

### Fotometrická data

| | |
|---|---|
| Světelný tok | 2400 lm |
| Světelná účinnost | 150 lm/W |
| Pokles sv. toku na konci prům. Ž | 0.70 |
| Barva světla (označení) | Studená bílá |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Index podání barev Ra | 80 |
| Barva světla | 840 |
| Standardní odchylka sladění barev | ≤5 sdcm |
| Pokles světelného toku při 6.000 | 0.80 |
| Měřená veličina blikání (Pst LM) | 1 |
| Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM) | 0.4 |









© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

## Technické údaje světla

| | |
|---|---|
| Vyzařovací úhel | 160 ° |
| Doba zahřívání (60 %) | ‹ 2.00 s |
| Doba startu | < 0.5 s |
| Jmenovitý úhel vyzařování | 160.00 ° |

## ROZMĚRY A HMOTNOST

| | |
|---|---|
| Celková délka | 849.00 mm |
| Průměr | 19,00 mm |
| Průměr trubice | 16 mm |
| Maximální průměr | 19 mm |
| Váha výrobku | 116,00 g |

## TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

| | |
|---|---|
| Rozsah okolní teploty | -20…+45 °C |
| Maximální teplota ve zkušebním bodě tc | 73 °C |

## Životnost

| | |
|---|---|
| Životnost | 50000 h |
| Počet spínacích cyklů | 50000 |
| Zachování sv. toku na konci živ | 0.70 |
| Výpadkovost při 6.000 h | ≥ 0.90 |

## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

| | |
|---|---|
| Patice | G5 |
| Obsah rtuti | 0.0 mg |
| Bez rtuti | Ano |

## SCHOPNOSTI

| | |
|---|---|
| Stmívatelné | Ne |

## CERTIFIKACE A NORMY







© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

| | |
|---|---|
| Třída energetické účinnosti | D [1)] |
| Spotřeba energie | 16.00 kWh/1000h |
| Druh ochrany | IP20 |
| Standardy | CE |
| Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778 | RG0 |

1) Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost)

## KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

| | |
|---|---|
| Referenční číslo objednávky | LEDTUBE T5 AC H |

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

| | |
|---|---|
| Skladujte při teplotách od... do | -20...+80 °C |

## Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

| | |
|---|---|
| Použitá osvětlovací technika | LED |
| Nepřímé nebo přímé | NDLS |
| Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí | MLS |
| Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní) | G5 |
| Připojený světelný zdroj (CLS) | no |
| Barevně laditelný světelný zdroj | no |
| Pouzdro | No |
| Světelný zdroj s vysokou svítivostí | no |
| Antireflexní ochrana | no |
| Související typ barevné teploty | SINGLE_VALUE |
| Údaj o ekvivalentním výkonu | Ne |
| Délka | 849.00 mm |
| Výška (vč. válc. svítidel) | 19.00 mm |
| Šířka (včetně kulatých svítidel) | 19.00 mm |
| Souřadnice chromatičnosti x | 0.382 |
| Souřadnice chromatičnosti y | 0.380 |
| Index barevného podání R9 | 0.00 |
| Úhel poloviční svítivosti odpovídá | SPHERE_360 |
| Faktor životnosti | 0.90 |
| Faktor posunutí | 0.90 |
| LED světelný zdroj nahrazuje fluorescenční světelný zdroj | yes |
| ID EPREL | 1168771 |







© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

| | |
|---|---|
| Modelové číslo | AC41517 |

## Bezpečnostní informace

- Není vhodné pro provoz s elektronickými předřadníky.
- Ve vhodných svítidlech odolných proti vlhkosti je možné venkovní použití v souladu s údaji uvedenými v technickém listu a návodu k instalaci.
- Rozsah provozních teplot LED trubice je omezený. V případě pochybností o vhodnosti aplikace změřte před instalací teplotu Tc max na výrobku.

## KE STAŽENÍ

| | KE STAŽENÍ |
|---|---|
| PDF | User instruction |
| PDF | Declarations Of Conformity CE |
| PDF | Installation guide |
| PDF | Installation guide |
| | IES file (IES) |
| | LDT file (Eulumdat) |
| | UGR file (UGR table) |

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|---|---|---|---|---|
| 4058075771642 | Sleeves<br>1 | 865 mm x 20 mm x 24 mm | 131.00 g | 0.42 $dm^3$ |
| 4058075771659 | Shipping box<br>10 | 918 mm x 153 mm x 80 mm | 1654.00 g | 11.24 $dm^3$ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.







© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.