# DATOVÝ LIST PRODUKTU
# SMART WIFI A60 9W 230V DIM FR E27 TRIPLE PACK

## SMART+ WiFi Classic Dimmable | Tvar klasické baňky s technologií WiFi




### Oblasti použití

- Všeobecné osvětlení
- Obytné interiéry
- Profesionální prostory (hotely, bary, butiky atd.)
- Pouze pro vnitřní použití, nevhodné pro venkovní použití

### Výhody výrobku

- Bezdrátové řízení pomocí aplikace
- Snadná instalace a použití
- Neobsahuje rtuť

### Vlastnosti výrobku

- Ovladatelné pomocí aplikace LEDVANCE SMART+ WiFi (minimálně Android™ 4.4 nebo iOS 10.0)
- Lze ovládat pomocí Google Assistant a Amazon Alexa
- Síťový protokol: WIFI
- Stmívatelné
- Životnost: až 20 000 h







© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.


## TECHNICKÉ ÚDAJE

### ELEKTRICKÉ ÚDAJE

| | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | 9 W |
| Jmenovitý příkon | 9.00 W |
| Jmenovité napětí | 220...240 V |
| Jmenovitý proud | 60 mA |
| Síťová frekvence | 50/60 Hz |
| Účiník λ | > 0,5 |
| Příkon srovnatelné obyčejné žárovky | 60 W |

### Fotometrická data

| | |
|---|---|
| Barva světla (označení) | Teplá bílá |
| Pokles sv. toku na konci prům. Ž | 0.95 |
| Standardní odchylka sladění barev | ≤6 sdcm |
| Jmenovitý světelný tok | 806 lm |
| Světelný tok | 806 lm |
| Světelná účinnost | 89 lm/W |
| Volitelný rozsah teploty chromatičnosti | 2700 K |
| Teplota chromatičnosti | 2700 K |
| Index podání barev Ra | 80 |
| Měřená veličina blikání (Pst LM) | ≤1 |
| Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM) | ≤0.4 |



### Technické údaje světla

| | |
|---|---|
| Vyzařovací úhel | 220 ° |
| Doba startu | < 0.5 s |

## ROZMĚRY A HMOTNOST


© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.



| | |
|---|---|
| Váha výrobku | 38,00 g |
| Průměr | 60,00 mm |
| Maximální průměr | 60 mm |
| Délka | 112.00 mm |
| Šířka (včetně kulatých svítidel) | 60.00 mm |
| Výška (vč. válc. svítidel) | 60.00 mm |
| Vnější baňka [PICOS] | A60 |

## Životnost

| | |
|---|---|
| Počet spínacích cyklů | 100000 |
| Životnost | 20000 h |

## BARVY A MATERIÁLY

| | |
|---|---|
| Barva produktu | bílá |
| Barva těla svítidla | bílá |

## TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

| | |
|---|---|
| Rozsah okolní teploty | -20...+40 °C |

## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

| | |
|---|---|
| Patice | E27 |

## SCHOPNOSTI

| | |
|---|---|
| Stmívatelné | Ano |
| Kompatibilní s chytrou domácností | Amazon Alexa / Google Assistant |

## CERTIFIKACE A NORMY

| | |
|---|---|
| Třída energetické účinnosti | F |
| Spotřeba energie | 9.00 kWh/1000h |
| Standardy | CE |
| Druh ochrany | IP20 |

## Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015


© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

| | |
|---|---|
| Použitá osvětlovací technika | LED |
| Nepřímé nebo přímé | NDLS |
| Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí | MLS |
| Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní) | E27 |
| Připojený světelný zdroj (CLS) | yes |
| Barevně laditelný světelný zdroj | no |
| Pouzdro | No |
| Světelný zdroj s vysokou svítivostí | no |
| Antireflexní ochrana | no |
| Související typ barevné teploty | SINGLE_VALUE |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu | ☒ 0.5 W |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu připojeném k síti | ☒ 0.5 W |
| Údaj o ekvivalentním výkonu | Ano |
| Souřadnice chromatičnosti x | 0.4578 |
| Souřadnice chromatičnosti y | 0.4101 |
| Index barevného podání R9 | >0 |
| Úhel poloviční svítivosti odpovídá | SPHERE_360 |
| Faktor životnosti | 0,9 |
| Faktor posunutí | >0.5 |
| LED světelný zdroj nahrazuje fluorescenční světelný zdroj | no |
| ID EPREL | 1218007 |
| Modelové číslo | AC42219 |

## KE STAŽENÍ

| | KE STAŽENÍ |
|---|---|
| PDF | Declarations Of Conformity CE |
| PDF | Installation guide |

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|---|---|---|---|---|
| 4058075778818 | Folding box<br>3 | 67 mm x 130 mm x 204 mm | 281.00 g | 1.78 dm³ |


© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

| Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|---|---|---|---|---|
| 4058075778825 | Shipping box<br>12 | 270 mm x 213 mm x 145 mm | 1336.00 g | 8.34 $dm^3$ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.


© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.