

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Downlight Slim 120mm 8W 3000K

RECESS SLIM DOWNLIGHT | Tenké zapuštěné svítidlo s integrovaným driverem



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény
- Ložnice
- Kuchyně

Výhody výrobku

- Velmi tenká konstrukce
- Ideální, když je na stropě málo místa

Vlastnosti výrobku

- Integrovaný driver
- Materiál korpusu: plast



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	8,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	80,000 mA
Náběhový proud	< 20 A
Doba náběhového proudu T _{h50}	1500 μs
Účinek λ	> 0,70
Celkové harmonické zkreslení	< 20 %
Třída ochrany	II
Provozování	Integrated LED driver

Fotometrická data

Světelný tok	550 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	800 lm
Světelná účinnost	70 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdcm
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	120,00 mm
Výška	24.00 mm
Váha výrobku	99,00 g

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Polypropylene (PP) polyamid
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+70 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Recessed
Místo montáže	Strop
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Montážní průměr	105,0 mm
Montážní hloubka	35,0 mm
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	15000

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / ERP / EAC / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

equipment_accessories

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075573079	Folding box 1	57 mm x 127 mm x 127 mm	227.00 g	0.92 dm ³
4058075573086	Shipping box 50	459 mm x 268 mm x 472 mm	8484.00 g	58.06 dm ³
4058075642720	Shipping box 6	266 mm x 138 mm x 200 mm	2250.00 g	7.34 dm ³
4058075642737	Shipping box 24	550 mm x 294 mm x 217 mm	9350.00 g	35.09 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.