

DATOVÝ LIST PRODUKTU

ENDURA Flood Solar 10 W 4000 K

ENDURA® FLOOD Solar Sensor | Solární svítidlo se snímačem pohybu a světla

Oblasti použití

- Venkovní



Výhody výrobku

- Ekologické solární světlo
- Více programovatelného nastavení s dálkovým PIR ovládáním
- Více možností upravení rozsahu senzoru, detekce denního světla a doba držení
- Fotoelektrický senzor světla zajišťuje automatické zapínání a vypínání v závislosti na dostupném denním světle

Vlastnosti výrobku

- Účinné LED reflektory s vysokou světelnou intenzitou
- Venkovní LED svítidlo se solárním napájením
- Flexibilní senzor pohybu a denního světla



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	10,00 W
Jmenovité napětí	3,6 V
Jmenovitý proud	2700,000 mA
Třída ochrany	III
Provozování	Integrated LED driver

Fotometrická data

Světelný tok	1200 lm
Světelná účinnost	120 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc
Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	95 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	194.00 mm
Šířka	67.00 mm
Výška	313.00 mm
Váha výrobku	1730,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý

Výrobní materiál	Metal
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+45 °C
Druh ochrany	IP65
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Outdoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	36000 h
Počet spínacích cyklů	36000

SENZOR

Typ snímače	Pohyb / denní světlo
Detekční úhel senzoru	95 °
Spínání senzorem	7 s...17 s
Rozsah detekce pohybového senzoru	4...8 m
Práh detekce senzoru denního světla	10...30 lx

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

equipment_accessories

- Včetně dálkového ovládání

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction

KE STAŽENÍ



Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075762350	Folding box 1	90 mm x 334 mm x 214 mm	2161.00 g	6.43 dm ³
4058075762367	Shipping box 4	384 mm x 356 mm x 245 mm	9178.00 g	33.49 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.