

DATOVÝ LIST PRODUKTU

SMART+ Wifi Tracklight Spot Circle White TW

SMART+ TRACKLIGHT CIRCLE | Lištová svítidla Smart+ s WiFi technologií TW



Oblasti použití

- Kuchyně, obývací pokoje, dětské pokoje nebo domácí pracovny
- Vstupní prostory

Výhody výrobku

- Lze je natáčet a naklánět pro optimální osvětlení
- Vytváření individuálních světelných scén podle vašich potřeb se studenou bílou až teplou bílou (3000 K až 6500 K)
- Nadčasový elegantní design
- Vysoce kvalitní materiály

Vlastnosti výrobku

- Přizpůsobitelný modulární systém inteligentních lištových svítidel
- Ovládatelné pomocí LEDVANCE SMART+ WiFi aplikace (s minimem Android™ 4.4 nebo iOS 10.0)
- Možnost hlasového ovládání: Google Assistant nebo Amazon Alexa
- Síťový protokol: WIFI
- Stmívatelné



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	6,50 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	35,000 mA
Doba náběhového proudu T _{h50}	1900 μs
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	11
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	18
Účinník λ	≥ 0,5
Celkové harmonické zkreslení	< 70 %
Třída ochrany	II


Fotometrická data

Světelný tok	450 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	480 lm
Světelná účinnost	69 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000...6500 K
Barva světla (označení)	Laditelná bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc _m
Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	270 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	95.00 mm
Šířka	120.00 mm
Výška	120.00 mm
Váha výrobku	240,00 g





MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Steel
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Svorkovnice, 2pinová
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	WiFi
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Montážní kolejnice
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Počet spínacích cyklů	15000
-----------------------	-------

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Resetujte na výchozí nastavení tím, že produkt na tři sekundy zapnete, poté na tři sekundy vypnete a tento postup pětikrát zopakujete.
---------------------	--

equipment_accessories



– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Installation guide

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075759749	Folding box 1	82 mm x 128 mm x 133 mm	285.00 g	1.40 dm ³
4058075759756	Shipping box 24	403 mm x 347 mm x 288 mm	7461.00 g	40.27 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

