

DATOVÝ LIST PRODUKTU

SMART+ BT Solar Spot Light RGB + TW

Smart+ Solar Spot Multicolor | Inteligentní venkovní solární Spot a Sloupek



Oblasti použití

- Venkovní použití (IP44)
- Zahrady
- Terasy, balkony

Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace
- Barevné osvětlení zahrady s chytrými a inteligentními možnostmi ovládání
- Úspora energie na požadované osvětlení je díky senzoru denního světla
- Vysoce kvalitní materiály
- Flexibilní montáž i bez použití kotvicích kolíků

Vlastnosti výrobku

- Ovládatelné pomocí aplikace LEDVANCE SMART+ (s minimem Android 6.0 nebo iOS 11.0)
- Venkovní LED svítidlo se solárním napájením
- Řízení barev RGB
- Stmívatelné
- Dobíjení akumulátoru solárním panelem
- Síťový protokol: Bluetooth
- Třída ochrany: IP44



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	0,60 W
Jmenovité napětí	3,7 V
Jmenovitý proud	160,000 mA
Účinník λ	> 0,5
Třída ochrany	III

Fotometrická data

Světelný tok	45 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	60 lm
Světelná účinnost	75 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000...6500 K
Barva světla (označení)	Laditelná bílá / RGB
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdc
Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	58.00 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	92.00 mm
Šířka	245.00 mm
Výška	348.00 mm
Váha výrobku	438,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý

Výrobní materiál	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Druh ochrany	IP44
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	Bluetooth
Typ montáže	Kotvicí kolík
Prostředí aplikace	Outdoor
Nastavitelný	Ano
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Počet spínacích cyklů	1000

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Doba nabíjení baterie	8 h
-----------------------	-----

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Resetujte na výchozí nastavení tím, že produkt na tři sekundy zapnete, poté na tři sekundy vypnete a tento postup pětikrát zopakujete.
---------------------	--

equipment_accessories

– Pro ovládání pomocí aplikace LEDVANCE SMART + WiFi je zapotřebí chytrý telefon nebo tablet

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ



User instruction

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075763883	Folding box 1	102 mm x 187 mm x 204 mm	564.00 g	3.89 dm ³
4058075763890	Shipping box 4	390 mm x 215 mm x 230 mm	2685.00 g	19.29 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.