

DATOVÝ LIST PRODUKTU FC 22 W/3000 K

LUMILUX® T5 FC® | Kruhové zářivky 16 mm, s patičí 2GX13



Oblasti použití

- Veřejné budovy
- Kanceláře
- Restaurace
- Průmysl
- Prodejny
- Supermarkety a obchodní domy
- Hotely

Výhody výrobku

- Vynikající rovnoměrné osvětlení bez stínů

Vlastnosti výrobku

- Dobrý index podání barev
- Jednopaticová kruhová zářivka
- Stmívatelné




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	22 W
Jmenovitý příkon	23.80 W
Jmenovité napětí	75 V
Jmenovitý proud	0,3 A

Fotometrická data

Světelný tok	1800 lm
Světelná účinnost	76 lm/W
Barva světla (označení)	LUMILUX teplá bílá
Teplota chromatičnosti	3000 K
Index podání barev Ra	≥80
Barva světla	830
Pokles světelného toku při 2.000	0.85
Pokles světelného toku při 4.000	0.83
Pokles světelného toku při 6.000	0.80
Pokles světelného toku při 8.000	0.80
Pokles světelného toku při 12.000	0.75



ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	240.00 mm
Průměr	16,0 mm
Průměr trubice	16 mm
Váha výrobku	81,00 g

Životnost



Životnost	12000 h
Servisní životnost	8000 h ¹⁾
Výpadkovost při 2.000 h	0.99
Výpadkovost při 4.000 h	0.99
Výpadkovost při 6.000 h	0.98
Výpadkovost při 8.000 h	0.92
Výpadkovost při 12.000 h	0.50
Střední doba života B50	12000 h

1) S EP s teplým startem

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	2GX13
Obsah rtuti	3.0 mg
Produktová poznámka	Vhodné pouze pro provoz s EP

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano
-------------	-----

CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie	24.00 kWh/1000h

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	FSCH-22/830-L/P-2Gx13-16/225
Referenční číslo objednávky	FC 22W/830

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	OTHER_FL
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	NMLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	2GX13
Připojený světelný zdroj (CLS)	no
Barevně laditelný světelný zdroj	no
Pouzdro	No
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	no
Antireflexní ochrana	no
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE



Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne
Délka	240.00 mm
Výška (vč. vál. svítidel)	16,0 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	16,0 mm
Souřadnice chromatičnosti x	0,440
Souřadnice chromatičnosti y	0,403
Úhel poloviční svítivosti odpovídá	SPHERE_360
ID EPREL	546400
Modelové číslo	AC34175

equipment_accessories

- Výhradně pro provoz s elektronickými předřadníky

Bezpečnostní informace

- V případě prasknutí světelného zdroje: www.ledvance.cz/rtut

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	Certificates
	Certificates
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300528489	Folding box 1	231 mm x 228 mm x 23 mm	128.50 g	1.21 dm ³
4050300528496	Shipping box 12	300 mm x 243 mm x 249 mm	1865.00 g	18.15 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.



VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

