

DATOVÝ LIST PRODUKTU

ECO PANEL 600 40 W/6500 K

ECO CLASS PANEL 600 | Čtvercová zapuštěná panelová svítidla, 600 x 600 mm



Oblasti použití

- Přímá náhrada za svítidla se zářivkami
- Chodby
- Kanceláře
- Konferenční prostory
- Vestibuly
- Prostory recepce
- Výtahy
- Vhodné pro systémy zapuštěných světel do stropů o velikosti mřížky 600 x 600 mm

Výhody výrobku

- Světlo s nízkou úrovní blikání díky speciálnímu předřadníku
- Úspora energie díky účinnosti až 90 lm/W
- Rychlá stropní integrace díky systému snadné instalace

Vlastnosti výrobku

- Životnost (L70/B50): až 50 000 h (při 25°C)
- Pouzdro z protlačovaného hliníku
- Polystyrenový difuzor



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	40,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	1200,000 mA
Účinník λ	> 0,90
Celkové harmonické zkreslení	< 15 %
Třída ochrany	II
Provozování	Electronic control gear (ECG)

Fotometrická data

Světelný tok	3400 lm
Světelná účinnost	85 lm/W
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla (označení)	Studené denní světlo
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdcm
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	115 °
UGR longitudinal	< 22

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	595.00 mm
Šířka	595.00 mm
Výška	8.20 mm
Váha výrobku	2200,00 g

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polystyrene (PS)
Materiál povrchu vyzařující světlo	PMMA
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C

Obsah rtuti	0.0 mg
-------------	--------

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-10...+45 °C
Typ zapojení	Kabel, 3-pólový
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK02
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Recessed
Místo montáže	Strop
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Montážní délka	580 mm
Montážní šířka	580 mm
Montážní hloubka	10,0 mm
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	50000 h
-------------------------------------	---------

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
-----------	----

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet svítidel	2
----------------	---

equipment_accessories

– K dispozici je příslušenství pro několik způsobů montáže

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075285088	Folding box 1	645 mm x 675 mm x 34 mm	2695.00 g	14.80 dm ³
4058075285095	Shipping box 5	666 mm x 692 mm x 190 mm	14695.00 g	87.57 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných

produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.