

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## SMART+ Wifi Orbis Wall Aqua IP44 Round 200mm TW

SMART+ WIFI ORBIS WALL AQUA | Chytrý koupelnový dekorativní strop a stěna s wifi technologií IP44 TW a stmívatelnými svítlidly



### Oblasti použití

- Koupelny

### Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace

### Vlastnosti výrobku

- Třída ochrany: IP44
- Ovládatelné pomocí LEDVANCE SMART+ WiFi aplikace (s minimem Android™ 4.4 nebo iOS 10.0)
- Možnost hlasového ovládání: Google Assistant nebo Amazon Alexa
- Nastavitelná teplota chromatičnosti pomocí laditelné bílé: 3 000...6 500 K
- Stmívatelné
- Síťový protokol: WIFI



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Jmenovitý výkon                         | 12,00 W             |
| Jmenovité napětí                        | 220...240 V         |
| Síťová frekvence                        | 50...60 Hz          |
| Jmenovitý proud                         | 52,000 mA           |
| Náběhový proud                          | 0,03 A              |
| Doba náběhového proudu T <sub>h50</sub> | 100 μs              |
| Účinník λ                               | > 0,90              |
| Celkové harmonické zkreslení            | < 20 %              |
| Třída ochrany                           | II                  |
| Provozování                             | External LED driver |

Fotometrická data

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Světelný tok                                      | 850 lm         |
| Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů | 1200 lm        |
| Světelná účinnost                                 | 70 lm/W        |
| Teplota chromatičnosti                            | 3000...6500 K  |
| Barva světla (označení)                           | Laditelná bílá |
| Index podání barev Ra                             | 80             |
| Standardní odchylka sladění barev                 | < 6 sdcm       |
| Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778          | RG0            |
| Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471          | RG0            |
| Vyzařovací úhel                                   | 110 °          |

ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |           |
|--------------|-----------|
| Průměr       | 200,00 mm |
| Výška        | 94.00 mm  |
| Váha výrobku | 620,00 g  |

MATERIÁLY A BARVY

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Barva produktu         | Bílá               |
| Barva těla svítidla    | Bílá               |
| Výrobní materiál       | Steel              |
| Výrobní materiál obalu | Polycarbonate (PC) |
| Obsah rtuti            | 0.0 mg             |

APLIKACE A MONTÁŽ

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Rozsah okolní teploty                    | -20...+40 °C        |
| Skladujte při teplotách od... do         | -20...+80 °C        |
| Typ zapojení                             | Šroubová svorka     |
| Druh ochrany                             | IP44                |
| Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM] | IK03                |
| Stmívatelné                              | Ano                 |
| Type of dimming [GMS]                    | WiFi                |
| Typ montáže                              | Surface             |
| Místo montáže                            | Strop               |
| Prostředí aplikace                       | IndoorIndoor        |
| Vyměnitelný LED modul                    | Bez možnosti výměny |
| Se světelným zdrojem                     | Ano                 |

Životnost

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Počet spínacích cyklů               | 15000   |

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Typ zkoušky nouzového provozu | Žádné |
| Integrovaný testovací spínač  | Ne    |

CERTIFIKACE A NORMY

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Standardy               | CE / UKCA |
| Omezená teplota povrchu | Ne        |

equipment\_accessories

- Včetně upevňovacích držáků
- Včetně montážních šroubů a spojovacích kolíků
- Pro ovládání pomocí aplikace nebo pro hlasové ovládání je zapotřebí kompatibilní systém Smart Home.
- Pro ovládání pomocí aplikace LEDVANCE SMART + WiFi je zapotřebí chytrý telefon nebo tablet

KE STAŽENÍ

| KE STAŽENÍ                                                                        |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem     |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|
| 4058075574410 | Folding box<br>1                | 104 mm x 242 mm x 242 mm        | 758.00 g       | 6.09 dm³  |
| 4058075574427 | Shipping box<br>4               | 256 mm x 220 mm x 500 mm        | 3583.00 g      | 28.16 dm³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.