

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## SMART+ Wifi Ceiling Fan LED Cylinder 550mm + RC

Smart+ wifi ceiling fan | Smart Wifi stropní ventilátory pro různé oblasti použití, kombinující světlo a ventilaci vzduchu



### Oblasti použití

- Kuchyně, obývací pokoje, dětské pokoje nebo domácí pracovny
- Pouze pro použití v interiérech

### Výhody výrobku

- Čistý design umožňující snadné zkombinování s různými styly místností
- Snadné upevnění

### Vlastnosti výrobku

- Síťový protokol: WIFI
- Svítidlo s integrovanou ventilací vzduchu
- Svítidlo s integrovanou nastavitelnou ventilací vzduchu
- Chytré ovládání pro nastavitelnou teplotu barvy a RGB ovládání barvy
- Ovládatelné pomocí LEDVANCE SMART+ WiFi aplikace (s minimem Android™ 4.4 nebo iOS 10.0)
- Včetně dálkového ovládání pro provoz nezávislý na síti



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	78,00 W
Jmenovité napětí	3,6 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	10,000 mA
Účinnost $\lambda$	> 0,90
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

## Fotometrická data

Světelný tok	2500 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	4500 lm
Světelná účinnost	132 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000...6500 K
Barva světla (označení)	Laditelná bílá
Index podání barev Ra	80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc <sub>m</sub>
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	110 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	602.00 mm
Šířka	600.00 mm
Výška	216.00 mm
Váha výrobku	4000,00 g

## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Šedá
Barva těla svítidla	Šedá

Výrobní materiál	L AKRYLONIT. BUTAD. STYREN (A)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Svorka
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	WiFi
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	15000

## NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Typ zkoušky nouzového provozu	Žádné
-------------------------------	-------


## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / ERP / UKCA
-----------	-----------------

## equipment\_accessories

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení
- Pro ovládání pomocí aplikace nebo pro hlasové ovládání je zapotřebí kompatibilní systém Smart Home.
- Pro ovládání pomocí aplikace LEDVANCE SMART + WiFi je zapotřebí chytrý telefon nebo tablet
- Včetně dálkového ovládání

## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction



## KE STAŽENÍ



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075572577	Folding box 1	216 mm x 600 mm x 602 mm	4688.00 g	78.02 dm <sup>3</sup>
4058075572584	Shipping box 2	620 mm x 452 mm x 620 mm	11235.00 g	173.75 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.