

DATOVÝ LIST PRODUKTU

DP HOUSING 1500 2x Lamp IP65

DAMP PROOF HOUSING | Prachotěsné svítidlo pro LED trubice T8



Výhody výrobku

- S předem zapojenou kabeláží pro snadnou instalaci trubkovitých AC LED světelných zdrojů
- Odolné tělo svítidla
- Snadná a rychlá instalace
- 5letá záruka

Vlastnosti výrobku

- Pouzdro svítidla, dostupné pro 1 a 2 LED světelné zdroje T8
- Stupeň krytí: IP65
- Vhodné pro SubstiTUBE EM/UN a SubstiTUBE Connected



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Třída ochrany	IK08

Fotometrická data

Svítivost	-
Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-
Vyzařovací úhel	105 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1561.00 mm
Šířka	103.00 mm
Výška	75.00 mm
Váha výrobku	1850,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Šedý
Barva těla svítidla	Šedá
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Materiál povrchu vyzařující světlo	Polykarbonát
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+45 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...80 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka
Druh ochrany	IP65
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK08
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Se světelným zdrojem	Ne

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / TÜV Rheinland / EAC / RoHS
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet svítidel	-
----------------	---

equipment_accessories

– Včetně veškerého požadovaného příslušenství

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Tendrová dokumentace
	Declarations Of Conformity CE
	Packaging insert

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075312494	Folding box 1	77 mm x 110 mm x 1,565 mm	2038.00 g	13.26 dm ³
4058075312500	Shipping box 6	1,575 mm x 231 mm x 245 mm	13759.00 g	89.14 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / Odkazy

– Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.