

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Orbis Sparkledot Click Sensor 440mm 32W

ORBIS CLICK SENSOR | C



Oblasti použití

- Chodby, vstupní prostory

Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Svítidla ovládaná senzorem nebo prostřednictvím nástěnného spínače
- Jednoduchá změna provozního režimu opakovaným trojitým stisknutím nástěnného spínače
- Pohybový senzor (mikrovlnná technologie) s nastavitelnými parametry detekce



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	32,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Účinník λ	> 0,70
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	2250 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	4000 lm
Světelná účinnost	70 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc
Vyzařovací úhel	120 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	440,00 mm
Výška	75.00 mm
Váha výrobku	1050,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
----------------	------

Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Steel
Výrobní materiál obalu	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...40 °C
Typ zapojení	Bezšroubová svorka, 2-pólová
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	15000

SENZOR

Typ snímače	Světlo / Pohyb
Technologie senzoru	mikrovlnný
Spínání senzorem	5 s...30 min
Rozsah detekce pohybového senzoru	2...6 m
Práh detekce senzoru denního světla	2...50 lx

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
-----------	-----------------

equipment_accessories

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Packaging insert

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075472891	Folding box 1	487 mm x 92 mm x 492 mm	1460.00 g	22.04 dm ³
4058075472907	Shipping box 5	507 mm x 482 mm x 518 mm	9008.00 g	126.59 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.