

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LED Switch Batten 900 mm 10 W 3000 K

LED SWITCH BATTEN | Tenká lištová LED svítidla se spínačem, s možností vytvoření jednolitého světelného pásu

Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Osvětlení kuchyňské linky
- Zvýrazňující osvětlení
- Vnitřní osvětlování
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény
- Nepřímé osvětlení



Výhody výrobku

- Díky kompaktním rozměrům má malé prostorové nároky
- Připravené k zapojení díky integrovanému vypínači a kabelu s EU zástrčkou
- Snadné a rychlé elektrické připojení pro instalaci světelných vedení
- Flexibilní použití díky široké škále dostupných délek v rozmezí 300 až 1 200 mm
- Flexibilní instalace se 2 různými úhly se 2 možnostmi osazení

Vlastnosti výrobku

- Ekvivalent k tradičním svídlům T8
- Spínač/vypínač svítidla
- Polykarbonátové pouzdro
- Životnost: až 30 000 h
- Teplota chromatičnosti: 3 000 K, 4 000 K



- Vysoká světelná účinnost: až 115 lm/W
- Dostupné délky: 0,3 m, 0,6 m, 0,9 m, 1,2 m
- Včetně montážního příslušenství

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	10,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	75,000 mA
Účinník λ	> 0,5
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	1100 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1300 lm
Světelná účinnost	110 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdcn
Vyzařovací úhel	155 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	873.00 mm
Šířka	22.00 mm
Výška	30.00 mm
Váha výrobku	100,00 g
Dálka vodiče	1500 mm



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá

Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Počet spínacích cyklů	25000
-----------------------	-------

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC
-----------	----------

equipment_accessories

- Vybaveno kabelem 1,5 m a EU zástrčkou
- Včetně upevňovacích držáků
- Součástí je pevný konektor a flexibilní připojovací kabel

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Packaging insert

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075266865	Folding box 1	41 mm x 46 mm x 920 mm	183.00 g	1.74 dm ³
4058075266872	Shipping box 8	930 mm x 205 mm x 105 mm	1831.00 g	20.02 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.