

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LED Office Line Grid DIM 0.6M 25W 4000K

LED OFFICE LINE GRID DIM | Stmívatelné svítidlo pro upevnění nebo zavěšení na strop s mřížkou proti oslnění

Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Domácí pracovny
- Vnitřní osvětlování
- Kuchyně, pracovní prostory



Výhody výrobku

- Úspora energie díky třístupňovému stmívání
- Flexibilní možnosti montáže
- Funkční a minimalistický design

Vlastnosti výrobku

- Ekvivalent k tradičním svídlům T8
- Pro montáž na strop nebo závěsnou montáž
- Materiál: hliník (pouzdro), polykarbonát (difuzér)
- Životnost: až 25 000 h
- Verze Click-DIM: stmívatelné ve třech krocích opakovaným zapínáním
- Verze GRID s mřížkou
- Dostupné v délkách: 0,6 m, 1,2 m



- Teplota chromatičnosti: 4.000 K

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	25,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	111,000 mA
Účinnost λ	> 0,90
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	2000 lm
Světelná účinnost	80 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	≥ 80
Standardní odchylna sladění barev	< 6 sdcn
Vyzařovací úhel	105 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	595.00 mm
Šířka	134.00 mm
Výška	46.00 mm
Váha výrobku	827,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	25000




CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / REACH / RoHS
-----------	-------------------------

equipment_accessories

– Příslušenství pro zavěšení na strop součástí balení

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Packaging insert

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075271548	Folding box 1	51 mm x 141 mm x 771 mm	924.00 g	5.54 dm ³

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075271555	Shipping box 8	760 mm x 300 mm x 225 mm	7960.00 g	51.30 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.