

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Linear LED Mobile Tilt Sensor

LINEAR LED MOBILE TILT USB | Podlinkové svítidlo pro flexibilní montáž, se snímačem pohybu, funkcí náklonu, napájené z baterie, dobíjecí



Oblasti použití

- Skříně
- Osvětlení kuchyňské linky a polic
- Kuchyně, pracovní prostory
- Pouze pro použití v interiérech

Výhody výrobku

- Může být vyjmuto z držáku pro použití jako přenosné světlo
- Včetně veškerého příslušenství pro flexibilní upevnění
- Flexibilní polohování

Vlastnosti výrobku

- Baterie lze dobít přes USB kabel
- PIR senzor pohybu a denního světla
- Teplota chromatičnosti: 4.000 K



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	1,90 W
Jmenovité napětí	5 V
Síťová frekvence	0 Hz
Jmenovitý proud	1000,000 mA
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	115 lm
Světelná účinnost	60 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc _m
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	120 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	186.00 mm
Šířka	81.00 mm
Výška	40.00 mm
Váha výrobku	161,00 g

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
----------------	------

Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	USB
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna / Spodní strany skříněk
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	20000 h
Počet spínacích cyklů	10000

SENZOR

Typ snímače	Světlo / Pohyb
Detekční úhel senzoru	120 °
Rozsah detekce pohybového senzoru	3...5 m
Práh detekce senzoru denního světla	20 lx

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Výkon v nouzovém režimu	1,2 W
-------------------------	-------

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

equipment_accessories

- Nabíjecí kabel USB

KE STAŽENÍ



KE STAŽENÍ



Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075575578	Blister 1	45 mm x 140 mm x 300 mm	185.00 g	1.89 dm ³
4058075575585	Shipping box 6	310 mm x 310 mm x 152 mm	1323.00 g	14.61 dm ³
4058075606937	Shipping box 36	645 mm x 330 mm x 480 mm	8517.00 g	102.17 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

