

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Linear LED Mobile Backlight sensor 200mm

LINEAR LED MOBILE BACKLIGHT USB | Podlinkové svítidlo pro flexibilní montáž, se snímačem pohybu, nepřímým osvětlením, napájené z baterie, dobíjecí



Oblasti použití

- Skříně
- Osvětlení kuchyňské linky a polic
- Kuchyně, pracovní prostory
- Pouze pro použití v interiérech

Výhody výrobku

- Včetně veškerého příslušenství pro flexibilní upevnění
- Měkké světlo díky nepřímé distribuci světla

Vlastnosti výrobku

- Baterie lze dobíjet přes USB kabel
- PIR senzor pohybu a denního světla
- Teplota chromatičnosti: 4.000 K



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	1,00 W
Jmenovité napětí	5 V
Síťová frekvence	0 Hz
Jmenovitý proud	1000,000 mA
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	50 lm
Světelná účinnost	45 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	80
Standardní odchylna sladění barev	≤6 sdcm
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	120 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	256.00 mm
Šířka	46.00 mm
Výška	41.00 mm
Váha výrobku	183,00 g

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
----------------	------



Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum Polycarbonate (PC)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+60 °C
Typ zapojení	USB
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna / Spodní strany skříněk
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	10000

SENZOR

Typ snímače	Světlo / Pohyb
Spínání senzorem	30 s
Rozsah detekce pohybového senzoru	3...5 m

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Výkon v nouzovém režimu	1 W
-------------------------	-----

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

equipment_accessories

- Nabíjecí kabel USB

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ



Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075610484	Folding box 1	41 mm x 46 mm x 256 mm	237.00 g	0.48 dm ³
4058075610491	Shipping box 8	238 mm x 203 mm x 103 mm	2086.00 g	4.98 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

