


DATOVÝ LIST PRODUKTU

PL CMFT 625 P 36W 930 940 U19 DALIVR CS CRI90

PANEL COMFORT 625 UGR<19 DALI CS CRI90 | Čtvercová vestavná panelová svítidla s CRI90, funkcí CCT select (CS) a nízkým oslněním, pro stropní systémy 625 x 625 mm a technologii DALI-2 IoT



Oblasti použití

- Přímá náhrada za vestavná svítidla se zářivkami
- Kanceláře, konferenční místnosti
- Recepce, vstupní haly, chodby, výtahy
- Školy, veřejné budovy
- Vhodné pro systémy zapuštěných světel do stropů o velikosti mřížky 625 × 625 mm

Výhody výrobku

- Vhodné svítidlo pro VIVARES a další systémy řízení osvětlení DALI-2
- Vysoký výkon s CRI90 a až 118 lm/W
- Vysoce všestranné díky volitelné CCT (CCT Select - CS)
- Vysoká barevná konzistence s SDCM 3
- Spolehlivá redukce oslnění (UGR < 19)
- Možnost průchozí kabeláže pomocí dodané přípojovací krabice
- Externí předřadník pro dodatečnou flexibilitu a snadnou instalaci
- Světlo s nízkou úrovní blikání díky speciálnímu předřadníku
- V provedení s DALI jsou k dispozici rozšířené služby jako např. sledování spotřeby energie a dálková údržba
- 5letá záruka

Vlastnosti výrobku

- Svítidlo s technologií DALI-2 připravené na IoT
- Rám z protlačovaného hliníku
- Polystyrenový difuzor
- Spólová svorkovnice, průřez kabelu do 5 x 2,5 mm²

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE












Jmenovitý výkon	36,00 W ¹⁾
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	0/50/60 Hz
Jmenovitý proud	165,000 mA
Náběhový proud	12 A
Doba náběhového proudu T _{h50}	200 μs
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	21
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	33
Účinnost λ	> 0,90
Celkové harmonické zkreslení	< 20 %
Třída ochrany	II
Provozování	External LED driver


¹⁾ Možné volby viz obrázek tabulky lumen/power table

Fotometrická data

Světelný tok	4200 lm ¹⁾
Světelná účinnost	118 lm/W ¹⁾
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá / Studená bílá
Index podání barev Ra	≥90
Standardní odchylka sladění barev	3 sdc _m
Svítivost	- cd
Nemíhá (bez flickeru)	Ano
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	90 °
UGR longitudinal	< 19


¹⁾ Možné volby viz obrázek tabulky lumen/power table





ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	620.00 mm
Šířka	620.00 mm
Výška	32.00 mm
Váha výrobku	2250,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polystyrene (PS)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-10...+50 °C
Druh ochrany	IP40/IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK02
Stmívatelné	Ano

Type of dimming [GMS]	DALI
Typ montáže	Surface/Recessed
Místo montáže	Strop / Stěna
Prostředí aplikace	Indoor/Indoor
Montážní délka	600,0 mm
Montážní šířka	600,0 mm
Montážní hloubka	80,0 mm
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Střední doba života L80/B10 @ 25 °C	60000 h
Střední doba života L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Počet spínacích cyklů	50000

PŘEDŘADNÍK

Výstupní proud	1100 mA
EP - Výstupní zvlnění proudu	10 %

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Výkon v nouzovém režimu	3 W
Světelný tok v režimu nouzového provozu	360 lm

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CB / CE / ENEC / EAC
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

equipment_accessories

- K dispozici je příslušenství pro několik způsobů montáže
- Předinstalovaný samostatný přepínač pro výběr preferovaného CCT během instalace
- Včetně přípojovací krabice s 5 pólovou svorkovnicí
- Bezpečnostní svorky součástí balení
- Včetně externího předřadníku

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction

KE STAŽENÍ	
	Addon Technical Information
	Tendrová dokumentace
	Declarations Of Conformity CE
	IES file (IES)
	IES file (IES)
	IES file (IES)
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	LDT file (Eulumdat)
	LDT file (Eulumdat)
	LDT file (Eulumdat)
	R3D file (Relux 3D Model)
	M3D file (3D Model)
	UGR file (UGR table)
	UGR file (UGR table)
	UGR file (UGR table)
	UGR file (UGR table)
	Packaging insert


LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
--------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------	-------

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075694521	Folding box 1	52 mm x 647 mm x 719 mm	2770.00 g	24.19 dm ³
4058075694538	Shipping box 4	665 mm x 220 mm x 735 mm	12448.00 g	107.53 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

DALŠÍ KATALOGOVÉ INFORMACE



	T _{sk} (K)	lm		lm/W	
		29.5W	36W	29.5W	36W
PANEL CMFT 36W CPS	4000K	3600 lm	4200 lm	122 lm/W	118 lm/W
	3000K	3400 lm	4000 lm	115 lm/W	112 lm/W
PANEL CMFT 36W DALI	4000K	-	4200 lm	-	118 lm/W
	3000K	-	4000 lm	-	112 lm/W

Reference / Odkazy

- Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.