

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Orbis Ultra Slim Backlight Click-Dim 235mm Black 15W

ORBIS ULTRA SLIM CLICK DIM | Stropní svítidla s funkcí ztlumení tlačítkem



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Obývací prostory (obývací pokoje, jídelny, ložnice atd.)

Výhody výrobku

- Velmi tenká konstrukce
- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Verze Click-DIM: stmívatelné ve třech krocích opakovaným zapínáním
- Stmívatelné



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	15,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	70,000 mA
Náběhový proud	16 A
Doba náběhového proudu T _{h50}	100 μs
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	47
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	60
Účinník λ	> 0,90
Celkové harmonické zkreslení	< 35 %
Třída ochrany	II

Fotometrická data

Světelný tok	1020 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1640 lm
Světelná účinnost	68 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdcm
Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	110 °
UGR longitudinal	< 25

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	235,00 mm
Výška	27.00 mm
Váha výrobku	430,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černá
Výrobní materiál	Plastic
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Svorkovnice, 2pinová
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	25000

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

equipment_accessories

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ



User instruction



Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075752863	Folding box 1	52 mm x 241 mm x 263 mm	517.00 g	3.30 dm ³
4058075752870	Shipping box 5	275 mm x 252 mm x 279 mm	3025.00 g	19.33 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.