

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Undercabinet Spot Puck 65mm 3 x 3W

Spot Puck | Podlinkové bodové svítidlo v kulatém tvaru



Oblasti použití

- Kuchyně
- Obytné prostory
- Osvětlení pod skříňkami

Výhody výrobku

- Bodová světla pro podlinková osvětlení

Vlastnosti výrobku

- Moderní design
- Barva světla: teplá bílá



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	3,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	27,000 mA
Doba náběhového proudu T _{h50}	220 μs
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	37
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	53
Účinník λ	> 0,4
Celkové harmonické zkreslení	< 180 %
Třída ochrany	II
Provozování	Integrated LED driver

Fotometrická data

Světelný tok	250 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	330 lm
Světelná účinnost	83 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdc _m
Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	120 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	65,00 mm
Výška	19.00 mm
Váha výrobku	220,00 g

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Aluminum Plastic
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Kabel, 3-pólový
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Montážní průměr	60,0 mm
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	15000

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení měčem	Ne

equipment_accessories

– Včetně montážních šroubů a spojovacích kolíků

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction

KE STAŽENÍ



Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075791589	Folding box 3	65 mm x 93 mm x 225 mm	722.00 g	1.36 dm ³
4058075791596	Shipping box 24	278 mm x 202 mm x 250 mm	6131.00 g	14.04 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.