

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## ENDURA Classic Spot Square Wall

Endura Classic Spot Square | Venkovní Endura Classic čtvercový Spot s paticí GX53



### Oblasti použití

- Osvětlení vstupních prostor
- Terasy, balkony
- Fasády budov

### Výhody výrobku

- Vysoká flexibilita při volbě světelného zdroje díky patici GX53
- Snadná a rychlá instalace
- Vysoce kvalitní materiály

### Vlastnosti výrobku

- Tělo z tlakově litého hliníku
- Nastavitelná hlava svítidla



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


|                  |             |
|------------------|-------------|
| Jmenovité napětí | 220...240 V |
| Síťová frekvence | 50...60 Hz  |
| Třída ochrany    | I           |

Fotometrická data

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Měřená veličina blikání (Pst LM)            | - |
| Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM) | - |

ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |           |
|--------------|-----------|
| Délka        | 100.00 mm |
| Šířka        | 170.00 mm |
| Výška        | 90.00 mm  |
| Váha výrobku | 420,00 g  |



MATERIÁLY A BARVY

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Barva produktu                           | Černý                       |
| Barva těla svítidla                      | Černý                       |
| Výrobní materiál                         | Aluminum Polycarbonate (PC) |
| Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12 | 650 °C                      |
| Obsah rtuti                              | 0.0 mg                      |

APLIKACE A MONTÁŽ

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Rozsah okolní teploty | -20...+40 °C               |
| Typ zapojení          | Svorka, 3pólová (L, N, PE) |
| Druh ochrany          | IP44                       |
| Stmívatelné           | Ne                         |
| Typ montáže           | Surface                    |
| Prostředí aplikace    | Outdoor                    |



|                      |      |
|----------------------|------|
| Nastavitelný         | Ano  |
| Se světelným zdrojem | Ne   |
| Označení objímky     | GX53 |

## CERTIFIKACE A NORMY

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Standardy                   | CE / UKCA |
| Omezená teplota povrchu     | Ne        |
| Bezpečné při zasažení míčem | Ne        |

## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

|                |   |
|----------------|---|
| Počet svítidel | 1 |
|----------------|---|

## equipment\_accessories

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení
- Zdroje světla nejsou součástí balení

## KE STAŽENÍ

| KE STAŽENÍ                                                                         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | User instruction |

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075763845 | Folding box<br>1                | 112 mm x 172 mm x 97 mm         | 481.00 g       | 1.87 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075763852 | Shipping box<br>6               | 308 mm x 190 mm x 252 mm        | 3220.00 g      | 14.75 dm <sup>3</sup> |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.