

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Undercabinet Spot Magnet 75mm 8.5W 3000K

Spot Magnet | Podlinkové bodové svítidlo kulatého tvaru s magnetickým úchytem



Oblasti použití

- Kuchyně
- Obytné prostory
- Osvětlení pod skříňkami

Výhody výrobku

- Moderní provedení s velmi plochou základnou svítidla
- Bodová světla pro podlinková osvětlení
- Magnetický uzávěr
- Snadné upevnění



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	8,50 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	49,000 mA
Doba náběhového proudu T _{h50}	10 µs
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	64
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	64
Účinník λ	> 0,5
Celkové harmonické zkreslení	< 60 %
Třída ochrany	III
Provozování	Integrated LED driver


Fotometrická data

Světelný tok	390 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	690 lm
Světelná účinnost	45 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdc _m
Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	120 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	75,00 mm
Výška	7.00 mm
Váha výrobku	240,00 g





MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum Plastic
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Kabel, 3-pólový
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	CLICKSWITC
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	15000

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

equipment_accessories

– Včetně montážních šroubů a spojovacích kolíků

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075762312	Folding box 1	50 mm x 93 mm x 191 mm	298.00 g	0.89 dm ³
4058075762329	Shipping box 8	218 mm x 202 mm x 190 mm	2645.00 g	8.37 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

