

DATOVÝ LIST PRODUKTU

SMART+ Wifi Camera Multi Spot

Smart+ Camera Multispot | Inteligentní venkovní vícespotová kamera



Oblasti použití

- Venkovní použití (IP44)
- Garáže
- Vstupní prostory

Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace
- Zvýšená bezpečnost díky vyššímu jasů
- Zaznamenaná data se ukládají na paměťovou kartu jednotky nebo cloudové úložiště
- Vysoc kvalitní materiály

Vlastnosti výrobku

- Ovládatelné pomocí aplikace LEDVANCE SMART+ (s minimem Android 6.0 nebo iOS 11.0)
- Možnost hlasového ovládání: Google Assistant nebo Amazon Alexa
- Zabudovaný reproduktor a zvukový alarm
- Strmívatelné
- Teplota chromatičnosti: 3 000 K (teplá bílá)
- Síťový protokol: WIFI
- Třída ochrany: IP44
- HD kamera
- Nastavitelné hlavy



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	16,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	77,000 mA
Účinník λ	> 0,5
Celkové harmonické zkreslení	≤ 20 %
Třída ochrany	II

Fotometrická data

Světelný tok	900 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1720 lm
Světelná účinnost	56 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc
Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	85 °
UGR longitudinal	< 25

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	250.00 mm
Šířka	130.00 mm
Výška	135.00 mm
Váha výrobku	950,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	L HLINÍK AKRYLONITRIL BUTA
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Svorka, 2-pólová (L, N)
Druh ochrany	IP44
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK05
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	WiFi
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Outdoor
Nastavitelný	Ano
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	100000

SENZOR

Typ snímače	Pohyb / denní světlo
Detekční úhel senzoru	90 °
Spínání senzorem	5 s...6 min
Rozsah detekce pohybového senzoru	5...10 m
Práh detekce senzoru denního světla	10...500 lx

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka

Resetujte na výchozí nastavení tím, že produkt na tři sekundy zapnete, poté na tři sekundy vypnete a tento postup pětikrát zopakujete.

equipment_accessories

- Pro ovládání pomocí aplikace LEDVANCE SMART + WiFi je zapotřebí chytrý telefon nebo tablet
- Včetně montážních šroubů a spojovacích kolíků

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ



User instruction



Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075763487	Folding box 1	147 mm x 247 mm x 152 mm	1131.00 g	5.52 dm ³
4058075763494	Shipping box 4	310 mm x 265 mm x 332 mm	5032.00 g	27.27 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

