

DATOVÝ LIST PRODUKTU

DALI REP LI

DALI REP LI | Opakovače signálu pro LMS



Oblasti použití

- Device for luminaire installation

Výhody výrobku

- The ECGs connected to the repeater operate as a group
- Can be addressed via DALI
- Cascadable

Vlastnosti výrobku

- Expansion of DALI systems by 64 ECGs each time
- Extends the DALI line by 300 m
- Touch DIM control of 64 DALI ECGs
- Maximum power input: 4 W

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	4,00 W
Jmenovité napětí	230 V
Proudové zatížení	Střídavý proud (AC)
Síťová frekvence	50...60 Hz

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	189.00 mm
Rozteč montážních otvorů po délce	180,0 mm
Šířka	30.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	30.00 mm
Výška	21.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	21.00 mm
Váha výrobku	69,00 g

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	0...+50 °C
-----------------------	------------

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Rozhraní pro stmívání	DALI
Počet řídících výstupů	1
Druh instalace	Integrace svítidla

CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20

equipment_accessories

– Independent installation in connection with LMS CI BOX

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction

KE STAŽENÍ	
	Declarations Of Conformity CE
	CAD data 3-dim
	CAD data 3D PDF

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4008321292599	Folding box 1	214 mm x 33 mm x 43 mm	100.44 g	0.30 dm ³
4008321292605	Shipping box 25	232 mm x 225 mm x 196 mm	2755.60 g	10.23 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.