IQ-LED A60

Světelný zdroj LED

		P_{ON} [W]	[W]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]	[h]		Ei
IQ-LED A60 4,2W-NW	**33711**	4,2	41	500	4000	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 7,2W-WW	**33713**	7,2	60	806	2700	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 7,2W-NW	**33714**	7,2	60	820	4000	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 7,2W-CW	**33715**	7,2	60	820	6500	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 9,6W-NW	**33717**	9,6	75	1060	4000	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 9,6W-CW	**33718**	9,6	75	1060	6500	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 13,5W-WW	**33719**	13,5	100	1521	2700	220	15000	E27	E
IQ-LED A60 13,5W-NW	**33720**	13,5	102	1560	4000	220	15000	E27	E
IQ-LED A60 13,5W-CW	**33721**	13,5	102	1560	6500	220	15000	E27	E

Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost, to vše v klasickém designu A60. Žárovky Kanlux IQ-LED poskytují plný komfort používání a bezpečnost, což potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

- Certifikát TÜV: Číslo TM 61000367.003, platný do 27.03.2023
- Materiál: plast
- Materiál difuzoru: plast



IQ-LED A60

Světelný zdroj LED



IQ-LED A60 4,2W-NW



IQ-LED A60 7,2W



IQ-LED A60 9,6W



IQ-LED A60 13,5W



IQ-LED A60 4,2W



IQ-LED A60 7,2W



IQ-LED A60 9,6W



IQ-LED A60 13,5W

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

CS