



Typ: stropní a nástěnné svítidlo
Stínítko: sklo bílé, ručně foukané, trojvrstvé, satén opál mat nebo akrylátové sklo PMMA
Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

Type: ceiling and wall lamp
Diffuser: glass white, hand-blown, three-layered, satin opal matt or acrylic glass PMMA
Light body: white painted steel plate

Тип: потолочный и настенный светильник
Абажур: белое, выдувное вручную, трёхслойное, сатин опаловое матовое стекло или акрилатное стекло PMMA
Корпус светильника: листовая сталь, покрытая белым лаком

Typ: Decken- und Wandleuchte
Schirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt oder Acrylglas PMMA
Gehäuse: weiß lackiertes Stahlblech

Type: luminaire de plafond et mural
Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat ou en verre d'acrylate PMMA
Corps du luminaire: tôle en acier peint en blanc

Typ: lampa naścienna i sufitowa
Dyfuzor: szkło białe, ręcznie produkowane, trzy-warstwowe, satyn opal mat lub szkło akrylatowe PMMA
Obudowa: stal malowana na biało

Type	PMMA		A	B	C	💡
S26.111.CA2	1x60(46)W	E27	300	260	115	800
S26.211.CA2 EVG	1x18W	G24q-2	300	260	115	1200
S33.111.CA3	1x100(77)W	E27	375	330	135	1350
S33.211.CA3 EVG	2x18W	G24q-2	375	330	135	1750
S33.411.CA3 EVG	1x40W	2GX13	375	330	135	1750
S44.112.CA4	2x60(46)W	E27	480	440	160	2100
S44.214.CA4 EVG	2x26W	G24q-3	480	440	160	2500
S44.215.CA4 EVG	2x32W	G24q-3	480	440	160	2500
S44.412.CA4 EVG	1x22+1x40W	2GX13	480	440	160	2500
S56.113.CA6	3x75(57)W	E27	600	560	175	3200
S56.215.CA6 EVG	3x32W	G24q-3	600	560	175	4200
S56.412.CA6 EVG	1x40+1x60W	2GX13	600	560	175	4200

IP40

LED	Type	PMMA	W	K	lm	A	B	C	💡
S26.L11.CA2			18,4	3000	2040	300	260	115	1200
S26.L12.CA2			18,4	4000	2240	300	260	115	1200
S33.L11.CA3			25,2	3000	3120	375	330	135	1750
S33.L12.CA3			25,2	4000	3360	375	330	135	1750
S44.L11.CA4			44,1	3000	5460	480	440	160	2500
S44.L12.CA4			44,1	4000	5880	480	440	160	2500
S56.L11.CA6			50,4	3000	6240	600	560	175	3700
S56.L12.CA6			50,4	4000	6720	600	560	175	3700

IP40