

PRODUCT-DETAILS

DA/M.6.210.2.1

DA/M.6.210.2.1 Dim actuator 6x210W, MDRC



Obecné informace

Typ	DA/M.6.210.2.1
Id výrobku	2CKA006220A0731
EAN	4011395252031
Katalogový popis	DA/M.6.210.2.1 Dim actuator 6x210W, MDRC

Detailní popis

Multichannel universal dimming actuator optimised for dimming retrofit LED lamps (LEDi). Also suitable for dimming incandescent lamps, low-voltage halogen lights with conventional or electronic transformers, 230 V halogen lamps and dimmable energy-saving halogen lamps. Automatic load detection (can be deactivated). Separate N-connection per channel. Parallel connection of the outputs possible to increase the output power. Outputs can be connected in parallel in any configuration. Minimum load: 2 W. Manual operation on device also possible without bus voltage or in an unprogrammed status. Programming of the device also possible without applied 230V supply voltage. With integrated bus coupler. Nominal power at 230 V⁻ mains voltage: 230 V⁻ incandescent and halogen lamps: 6 x 210 W/VA to 1 x 800 W/VA. Dimmable 230 V⁻ LEDi: 6 x 210 W/VA to 1 x 800 W/VA in trailing edge control, 6 x 80 W/VA to 1 x 240 W/VA in leading edge control. Inductive L-transformers with LED/low-voltage halogen lamp: 6 x 210 W/VA to 1 x 800 W/VA. Electronic C-transformers with LED/low-voltage halogen lamp: 6 x 210 W/VA to 1 x 800 W/VA. Electronic LC-transformers with LED/low-voltage halogen lamp: 6 x 80 W/VA to 1 x 240 W/VA.

Technické údaje

Jmenovité napětí (U _r)	110 ... 230 V
Jmenovité provozní napětí	110...230 V
Pomocné napětí AC/DC	110 V AC/DC 230 V AC/DC
Jmenovitá frekvence (f)	50...60 Hz
Výkonová ztráta	3.3 W

Počet výstupů	6
Compatible Bus Systems	free@home
Výrobová řada	ABB-free@home®
Druh zátěže	Universal
Typ upevnění	DIN-Rail
Model Number	Dimming actuator
Battery Weight	0 g

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolního vzduchu	Operation -5 ... +45 °C
Krytí	IP20
Stav RoHS	Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment

Rozměry

Šířka v počtu modulů	8
Čistá hmotnost výrobku	581 g
Instalační hloubka (t ₂)	68 mm

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	carton 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	125 mm
Úroveň balení 1, výška	96 mm
Úroveň balení 1, délka	182 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.581 kg
Úroveň balení 1, EAN	4011395252031

Objednací údaje

Minimální objednáací množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85389091
E-Number (Finland)	2814632
E-Number (Sweden)	1701286
Země původu	Germany (DE)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení o shodě - CE	2CKA100000E2681
Pokyny a příručky	2CKA000173B9698
REACH Declaration	2CKA309999E9999
Informace RoHS	9AKK104295D8727

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	No document needed
Pokyny a příručky	2CKA000173B9698

Klasifikace

ETIM 7	EC001094 - Dimming actuator for bus system
ETIM 8	EC001094 - Dimming actuator for bus system
EPLAN - stromová architektura katalogu	Electrical engineering / Sensor, switch, and pushbutton / Switch , pushbutton
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8538 90 91
Trída eClass	V11.0 : 27143123

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Home and Building Automation → free@home → Lighting Control → Universal Dim Actuators

