

PRODUCT-DETAILS

64814 U-500

64814 U-500 Inserts 1 gang(s)



Obecné informace

Typ	64814 U-500
Id výrobku	2CKA006800A3048
EAN	4011395294093
Katalogový popis	64814 U-500 Inserts 1 gang(s)

Detailní popis

2-wire connection (neutral conductor not required) Neutral conductor optionally connectable (recommended for the connection of low loads < 10 W/VA). For switching lighting systems. Operation in 1gang 2way installations via push switch-unit for combination with flush-mounted units. Operation also possible via conventional push buttons (2020 US, 2021/6 UK). Without control cover. For control element flex, 1gang, wireless, 62711-WL. For control element flex, 2gang, wireless, 62721-WL. For Busch-Watchdog 180 flex sensors 6476x-.... . For Busch-Watchdog 180 flex sensors, wireless, 6276x-...-WL. Combinable with extension insert, 64891 U.

Eco Transparency

Prohlášení o environmentálních vlastnostech výrobku - EPD	9AKK108467A8921
-----------------------------------------------------------	-----------------

Technické údaje

Vhodné pro	2CKA006800A2918 2CKA006800A2921 2CKA006800A2923 2CKA006800A2925 2CKA006800A2927 2CKA006800A2929
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2CKA006800A2931
 2CKA006800A2933
 2CKA006800A2934
 2CKA006800A2936
 2CKA006800A2941
 2CKA006800A2942
 2CKA006800A2943
 2CKA006800A2944
 2CKA006800A2945
 2CKA006800A2955
 2CKA006800A2958
 2CKA006800A2960
 2CKA006800A2962
 2CKA006800A2964
 2CKA006800A2966
 2CKA006800A2968
 2CKA006800A2970
 2CKA006800A2971
 2CKA006800A2973
 2CKA006800A2978
 2CKA006800A2979
 2CKA006800A2980
 2CKA006800A2981
 2CKA006800A2982
 2CKA006800A2992
 2CKA006800A2995
 2CKA006800A2997
 2CKA006800A2999
 2CKA006800A3001
 2CKA006800A3003
 2CKA006800A3005
 2CKA006800A3007
 2CKA006800A3008
 2CKA006800A3010
 2CKA006800A3015
 2CKA006800A3016
 2CKA006800A3017
 2CKA006800A3018
 2CKA006800A3019
 2CKA006200A0280
 2CKA006200A0282
 2CKA006800A3042
 2CKA006800A3045
 2CKA006500A0013
 2CKA006800A3051

Jmenovité napětí (U _r)	230 V
Pomocné napětí AC/DC	230 V AC/DC
Jmenovitá frekvence (f)	50 Hz
Výkonová ztráta	0.5 W
Počet výstupů	1
Compatible Bus Systems	free@home
Druh zátěže	230 V- LEDi, typical.
Typ upevnění	Flush Mounted
Battery Weight	0 g

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolního vzduchu	Operation -5 ... +45 °C
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Rozměry

Čistá hmotnost výrobku	72.01 g
Instalační hloubka (t ₂)	25 mm

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	carton 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	92 mm

Úroveň balení 1, výška	58 mm
Úroveň balení 1, délka	78 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.13 kg
Úroveň balení 1, EAN	4011395294093

Objednací údaje

Minimální objednáací množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85389099
E-Number (Finland)	2619442
E-Number (Sweden)	1301508
Země původu	Germany (DE)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení o shodě - CE	2CKA100000E4473
Prohlášení o environmentálních vlastnostech výrobku - EPD	9AKK108467A8921
Pokyny a příručky	2CKA000173B5102 2CKA000173B5129 2CKA000173B5130 2CKA000173B5131
Pokyny a příručky (část 2)	2CKA000073B5216
REACH Declaration	2CKA309999E9999
Informace RoHS	2CKA200000E7475

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	No document needed
Pokyny a příručky	2CKA000173B5102 2CKA000173B5129 2CKA000173B5130 2CKA000173B5131
Pokyny a příručky (část 2)	2CKA000073B5216

Klasifikace

ETIM 7	EC001588 - Electronic switch
ETIM 8	EC001588 - Electronic switch
CN8	8538 90 99
Trída eClass	V11.0 : 27144054

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Switch Assortments → Inserts → Switch & Push Buttons

