

PRODUCT-DETAILS

# 64891 U-500

## 64891 U-500 Inserts



### Obecné informace

Typ	64891 U-500
Id výrobku	2CKA006800A3051
EAN	4011395294116
Katalogový popis	64891 U-500 Inserts

### Detailní popis

3 wire connection (neutral conductor required). For the extension of the Busch-Comfort switch or presence detector installations. For group control of flex inserts via extension unit communication. Operation in 1gang 2way installations via push switch-unit for combination with flush-mounted units. Without control cover. For control element flex, 1gang, wireless, 62711-WL. For control element flex, 2gang, wireless, 62721-WL. For Busch-Watchdog 180 flex sensors 6476x-.... For Busch-Watchdog 180 flex sensors, wireless, 6276x-...-WL.  
Combinable with all flex inserts.

### Eco Transparency

Prohlášení o environmentálních vlastnostech výrobku - EPD	9AKK108467A8921
---	-----------------

### Technické údaje

Vhodné pro	2CKA006800A2918 2CKA006800A2921 2CKA006800A2923 2CKA006800A2925 2CKA006800A2927 2CKA006800A2929 2CKA006800A2931
------------	---

2CKA006800A2933  
 2CKA006800A2934  
 2CKA006800A2936  
 2CKA006800A2941  
 2CKA006800A2942  
 2CKA006800A2943  
 2CKA006800A2944  
 2CKA006800A2945  
 2CKA006800A2955  
 2CKA006800A2958  
 2CKA006800A2960  
 2CKA006800A2962  
 2CKA006800A2964  
 2CKA006800A2966  
 2CKA006800A2968  
 2CKA006800A2970  
 2CKA006800A2971  
 2CKA006800A2973  
 2CKA006800A2978  
 2CKA006800A2979  
 2CKA006800A2980  
 2CKA006800A2981  
 2CKA006800A2982  
 2CKA006800A2992  
 2CKA006800A2995  
 2CKA006800A2997  
 2CKA006800A2999  
 2CKA006800A3001  
 2CKA006800A3003  
 2CKA006800A3005  
 2CKA006800A3007  
 2CKA006800A3008  
 2CKA006800A3010  
 2CKA006800A3015  
 2CKA006800A3016  
 2CKA006800A3017  
 2CKA006800A3018  
 2CKA006800A3019  
 2CKA006200A0280  
 2CKA006200A0282  
 2CKA006800A3042  
 2CKA006800A3048  
 2CKA006800A3045  
 2CKA006500A0013

Jmenovité napětí (U <sub>r</sub> )	230 V
Pomocné napětí AC/DC	230 V AC/DC
Jmenovitá frekvence (f)	50 Hz
Výkonová ztráta	0.3 W
Compatible Bus Systems	free@home
Typ upevnění	Flush Mounted
Battery Weight	0 g

## Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolního vzduchu	Operation -5 ... +45 °C
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

## Rozměry

Čistá hmotnost výrobku	122 g
Instalační hloubka (t <sub>2</sub> )	25 mm

## Balení

Úroveň balení 1, jednotky	carton 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	92 mm
Úroveň balení 1, výška	58 mm
Úroveň balení 1, délka	78 mm

Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.122 kg
Úroveň balení 1, EAN	4011395294116

### Objednací údaje

Minimální objednáací množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85389099
E-Number (Finland)	2619414
E-Number (Sweden)	1301509
Země původu	Germany (DE)

### Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení o shodě - CE	2CKA100000E4339
Prohlášení o environmentálních vlastnostech výrobku - EPD	9AKK108467A8921
Pokyny a příručky	2CKA000073B5103 2CKA000073B5132 2CKA000073B5133 2CKA000073B5134
Pokyny a příručky (část 2)	2CKA000073B5216
REACH Declaration	2CKA309999E9999
Informace RoHS	2CKA200000E7478

### Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	No document needed
Pokyny a příručky	2CKA000073B5103 2CKA000073B5132 2CKA000073B5133 2CKA000073B5134
Pokyny a příručky (část 2)	2CKA000073B5216

### Klasifikace

ETIM 7	EC001588 - Electronic switch
ETIM 8	EC001588 - Electronic switch
CN8	8538 90 99
Trída eClass	V11.0 : 27144054

### Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Switch Assortments → Inserts → Switch & Push Buttons

