

PRODUCT-DETAILS

6814 U-500

6814 U-500 Snímač pohybu Busch-Wächter® BasicLINE Standard alpine white Horizontal 30 ... 360 °



Obecné informace

Typ	6814 U-500
Id výrobku	2CKA006800A2518
EAN	4011395148044
Katalogový popis	6814 U-500 Snímač pohybu Busch-Wächter® BasicLINE Standard alpine white Horizontal 30 ... 360 °

Detailní popis

For switching lighting systems that depend on brightness and movement. Detection range (for installation height of 3 m), circular, up to 8 m in diameter. For semiautomatic and fully automatic operation. Additional activation/deactivation possibility through pushbutton input. Adaptation of the detection range possible using the included masking elements. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone. With detection display in test mode. Mounting possibility in combination with built-in installation boxes and device sockets. Ceiling installation using integrated spring bracket. Adjustment elements accessible on the front side. Low mounting height (31 mm) Surveillance density: 32 sectors with 128 switching segments. Switch-off delay: approx. 5 sec - 30 min or short-time pulse adjustable.

Technické údaje

Jmenovité napětí (U _r)	230 V
Pomocné napětí AC/DC	230 V AC/DC
Proudový rozsah	Maximum 80 A
Frekvence (f)	50...60 Hz
Jmenovitá frekvence (f)	50...60 Hz
Maximum Switching Power	2000 W

Výkonová ztráta	1 W
Měřicí rozsah	Diameter Detection range on floor 7 m
Počet výstupů	1
Minimum Switching Time	Switch-On 5 second [unit of time]
Druh zátěže	230 V incandescent lamps
Typ upevnění	Flush Mounted
Povrchová úprava	Surface protection: Untreated Surface finishing: Matt
Materiál	Thermoplastic
Svítivost	10 ... 2000 lx
RAL Number	RAL 9010 - Pure White
Barva	alpine white
Battery Weight	0 g
Number of Batteries	0

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolního vzduchu	Operation 0 ... +45 °C
Krytí	IP40
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Rozměry

Čistá hmotnost výrobku	153 g
Instalační hloubka (t ₂)	41 mm

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	carton 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	80 mm
Úroveň balení 1, výška	118 mm
Úroveň balení 1, délka	130 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.255 kg
Úroveň balení 1, EAN	4011395148044
Úroveň balení 2, jednotky	carton 24 piece
Úroveň balení 2, šířka	285 mm
Úroveň balení 2, výška	395 mm
Úroveň balení 2, délka	355 mm
Úroveň balení 2, hrubá hmotnost	6.3 kg
Úroveň balení 3, jednotky	480 piece
Úroveň balení 3, šířka	0.8 m
Úroveň balení 3, výška	1.15 m
Úroveň balení 3, délka	1.2 m
Úroveň balení 3, hrubá hmotnost	171 kg

Objednací údaje

Minimální objednáací množství	1 piece
-------------------------------	---------

Číslo celního sazebníku	85365080
E-Number (Finland)	2619332
E-Number (Sweden)	1300064
Země původu	China (CN)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení o shodě - CE	2CKA100000E1990
Pokyny a příručky	DEBJE-ba_0173_1_7394_6814-500t
REACH Declaration	2CKA309999E9999
Informace RoHS	2CKA200000E6392

Dokumenty ke stažení

Pokyny a příručky	DEBJE-ba_0173_1_7394_6814-500t
-------------------	--------------------------------

Klasifikace

ETIM 7	EC000133 - Movement sensor complete
ETIM 8	EC000133 - Movement sensor complete
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8536 50 80
Trída eClass	V11.0 : 27144007

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → StandAlone Electronics → Presence Detector → Standard Series → Standard Devices → Watchdog BasicLINE

