

PRODUCT-DETAILS

432BS6

432BS6 Přívodka nástěnná, 5p., 32 A, IP44, 6 h



Obecné informace

Typ	432BS6
Id výrobku	2CMA193331R1000
EAN	7392696933315
Katalogový popis	432BS6 Přívodka nástěnná, 5p., 32 A, IP44, 6 h
Detailní popis	Wall mounted inlet, earthing sleeve position 6h, rated current 32A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Technické údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Wall mounted inlet
Vhodné pro	Surface Inlets
Vhodné pro výrobek třídy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovité napětí (U_r)	200/346 ... 240/415 V
Jmenovitý proud (I_n)	32 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Jmenovitá frekvence (f)	50 ... 60 Hz
Montážní otvory	91x67
Počet pólů	5
Návrh	Surface mounted plug

Plug Angle	Angled
Utahovací moment	WireClamp1.2 N·m
Typ připojení	Screw
Typ upevnění	Angled
Typ ochrany	Splashproof
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materiál zapouzdření	Thermoplastic
Materiál pouzdra	Plastic (PA)
Materiál	Plastic
Přídavné informace	3P+N+E
Doporučený šroubovák	PH2
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey
Barva	Red
Průřez kabelu/vodiče	2.5 ... 10 mm ²

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolí	-25 ... 40 °C
Krytí	IP44
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmentální informace	2CMC000056M0000

Technické údaje UL/CSA

Utahovací moment UL/CSA	10.6 in·lb
-------------------------	------------

Rozměry

Čistá šířka výrobku	85 mm
Čistá výška výrobku	116 mm
Čistá hloubka výrobku	163 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.29 kg
Velikost	95X85X154

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	box 10 piece
Úroveň balení 1, šířka	188 mm
Úroveň balení 1, výška	428 mm
Úroveň balení 1, délka	175 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	2.9 kg
Úroveň balení 1, EAN	7392696663311
Úroveň balení 2, jednotky	pallet (lift) 240 piece
Úroveň balení 2, šířka	800 mm
Úroveň balení 2, výška	900 mm
Úroveň balení 2, délka	1200 mm
Úroveň balení 2, hrubá hmotnost	716 kg

Úroveň balení 2, EAN

7392696080507

Objednací údaje

Minimální objednáací množství	10 piece
Číslo celního sazebníku	85366990
E-Number (Finland)	2421524
E-Number (Norway)	1542423
E-Number (Sweden)	E2417192
Země původu	Czech Republic (CZ)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení	2CMC700005D0001
Prohlášení o shodě - CE	2CMC700005D0001
Environmentální informace	2CMC000056M0000
Pokyny a příručky	2CMC700014C0016
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Informace RoHS	2CMC700005D0001
Certifikát SEMKO	2CHC660162X0201

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	2CMC700006C0201
Pokyny a příručky	2CMC700014C0016
Mechanické výkresy	9AKK107680A3014

Klasifikace

ETIM 7	EC001319 - CEE plug for mounting on machines and equipment
ETIM 8	EC001319 - CEE appliance inlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39121406
Trída eClass	27440519
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4537 >> Round plug/flat receptacle

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Průmyslové vidlice a zásuvky → Easy & Safe → Surface Inlets

