

PRODUCT-DETAILS

# 6586-500

## 6586-500 Stmívač pro regulovatelné LED žárovky, řadový (typ 6586-500) 1gang(s) grey



### Obecné informace

Typ	6586-500
Id výrobku	2CKA006590A0191
EAN	4011395208519
Katalogový popis	6586-500 Stmívač pro regulovatelné LED žárovky, řadový (typ 6586-500) 1gang(s) grey

Detailní popis	<p>Touch dimmer with local operation. Optimised for dimming of retrofit LED lamps (LEDi). For dimmable Retrofit-LEDs (LEDi). For dimmable Retrofit-LEDs (LEDi) with conventional or electronic transformers. For incandescent lamps, 230V tungsten halogen lamps and low-voltage halogen lamps with conventional transformers or electronic transformers and dimmable halogen energy-saving lamps. Mix operation of LEDi with conventional loads possible. With the following functions: memory, snooze, wake-up, children's room, central off, cleaning light and time function. For staircase lighting control with automatic switch-off and warning function according to DIN 18015-2. Supports the adherence to the energy saving ordinance (EnEV 2014). Low-noise level by MOSFET transistors. With electronic short-circuit protection. With electronic overload protection. With manually adjustable operating mode: trailing / leading edge control. With adjustable minimum/maximum brightness. With light value storage. Operation also possible via conventional push buttons (2020 US, 2021/6 UK). Extension unit input for short switching pulses (push-button) and continuous contact (switch/timer). Extension unit input designed as wide voltage input (8-230 V AC/DC) galvanic isolation. Nominal power: 2 - 100 W/VA (retrofit LED loads). Nominal power: 10 - 200 W/VA (non-LED loads). Rated frequency: 50 Hz/60 Hz</p>
----------------	--

### Technické údaje

Jmenovité napětí (U <sub>r</sub> )	230 V
Jmenovité napájecí napětí (U <sub>g</sub> )	8...230 V
Pomocné napětí AC/DC	230 V AC/DC

Frekvence (f)	50...60 Hz
Výkonová ztráta	0.5 W
Power Watt	2...100 V·A
Number of Gangs	1
Výrobní řada	Busch-Dimmer®
Typ ovládače	Push button
Typ připojení	Screw Clamp
Druh zátěže	Universal and LED Retrofit
Typ upevnění	Mounted Din Rail Component
Type of Fastening	Snapper Mounting
Povrchová úprava	Surface protection: Untreated Surface finishing: Matt
Materiál	Thermoplastic
RAL Number	RAL 7035 - Light Grey
Barva	grey
Number of Batteries	0

## Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolního vzduchu	Operation 0 ... +35 °C
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

## Rozměry

Šířka v počtu modulů	1
Čistá šířka výrobku	65 mm
Čistá výška výrobku	74 mm
Čistá hloubka výrobku	18 mm
Čistá hmotnost výrobku	56 g

## Balení

Úroveň balení 1, jednotky	carton 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	36 mm
Úroveň balení 1, výška	68 mm
Úroveň balení 1, délka	74 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.093 kg
Úroveň balení 1, EAN	4011395208519
Úroveň balení 2, jednotky	carton 10 piece
Úroveň balení 2, šířka	180 mm
Úroveň balení 2, výška	95 mm
Úroveň balení 2, délka	220 mm
Úroveň balení 2, hrubá hmotnost	1.03 kg

## Objednací údaje

Minimální objednávací množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85365080

E-Number (Finland)	2619399
Země původu	Germany (DE)

### Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení o shodě - CE	2CKA100000E1708
Pokyny a příručky	DEBJE-6590-0-0191
REACH Declaration	2CKA309999E9999
Informace RoHS	2CKA200000E5976

### Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	No document needed
Pokyny a příručky	DEBJE-6590-0-0191

### Klasifikace

ETIM 7	EC000025 - Dimmer
ETIM 8	EC000025 - Dimmer
EPLAN - stromová architektura katalogu	Electrical engineering / Sensor, switch, and pushbutton / Switch , pushbutton
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8536 50 80
Trída eClass	V11.0 : 27144014

### Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Switch Assortments → Inserts → Control

